

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie cokołu fundamentów i rozbiórki tarasów			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych ścian fundamentowych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 48.25*1.0	m ² m ²	 48.250	
				RAZEM	48.250
2 d.1	KNR 4-01 0108- 110108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowyladowczymi na odleg- łość 10 km 96.5*0.05+48.28*0.02	m ³ m ³	 5.791	
				RAZEM	5.791
3 d.1	analiza indy- widualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko 5.8*2.4	t t	 13.920	
				RAZEM	13.920
4 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych 48.25*1.2	m ² m ²	 57.900	
				RAZEM	57.900
5 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 48.25*1.2	m ² m ²	 57.900	
				RAZEM	57.900
6 d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 57.9	m ² m ²	 57.9	
				RAZEM	57.9
7 d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 57.9	m ² m ²	 57.9	
				RAZEM	57.9
8 d.1	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - Styrodur - 15 cm 75.05*1.2	m ² m ²	 90.060	
				RAZEM	90.060
9 d.1	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 1.2*6	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
10 d.1	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warst- wy siatki na ścianach i słu- pah 75.05*1.2	m ² m ²	 90.060	
				RAZEM	90.060
11 d.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm 75.05*1.2	m ² m ²	 90.060	
				RAZEM	90.060
2		Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru			
12 d.2	KNR 2-05 1008-01 z.o.7.	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieplenia montow.met.tra- dycyjną - demontaż blachy na daszkach nad schodami 1.8*8.5+1.5*4.0	m ² m ²	 21.300	
				RAZEM	21.300
13 d.2	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji daszków nad schodami 1.8*8.5+1.5*4.0	m ² m ²	 21.300	
				RAZEM	21.300
14 d.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż daszków z poliwęglanu nad schodami+ zamontowanie drabiny znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego 1.8*8.5+1.5*5.5+2.0*4.0+2.0*0.9*4	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
15 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 12.75*7.8*2+46.25*7.3-0.6*0.6-1.1*1.95*32-1.1*1.7*20-0.9*0.9*2-0.9*0.8*5-2.35*1.4*1.4-1.0*2.5*3-1.1*2.55*4	m ² m ²	 401.579	
				RAZEM	401.579
16 d.2	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - 15 cm 401.579	m ² m ²	 401.579	
				RAZEM	401.579
17 d.2	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plasty- kowych (6 szt/m2) do pod- łoża z cegły 401.579	m ² m ²	 401.579	
				RAZEM	401.579

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 401.579	m ² m ²	 401.579	
				RAZEM	401.579
19	KNR K-04 d.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 314.95+75.05+7.8*3	m m	 413.400	
				RAZEM	413.400
20	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie na ościeżach 0.15*(0.6*3+1.1*52+1.95*64+1.7*40+0.9*8+0.8*10+2.35+1.4*2+1.0*3+2.5*6+1.1*4+2.55*8) -0.001	m ² m ² m ²	 47.243 -0.001	
	korekta ob- miaru			RAZEM	47.242
21	KNR K-04 d.2 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - 5 cm 314.95*0.3	m ² m ²	 94.485	
				RAZEM	94.485
22	KNR K-04 d.2 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 314.95*0.3	m ² m ²	 94.485	
				RAZEM	94.485
23	KNR K-04 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 401.579+94.485	m ² m ²	 496.064	
				RAZEM	496.064
24	KNR K-04 d.2 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 496.064	m ² m ²	 496.064	
				RAZEM	496.064
25	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 46.25	m m	 46.25	
				RAZEM	46.25
26	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.3*4	m m	 29.200	
				RAZEM	29.200
27	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*46.25+0.45*12.75*2	m ² m ²	 23.038	
				RAZEM	23.038
28	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 46.25	m m	 46.25	
				RAZEM	46.25
29	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 29.2	m m	 29.2	
				RAZEM	29.2
30	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.25*46.65+0.65*12.75*2	m ² m ²	 28.238	
				RAZEM	28.238
31	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja 12.75*7.8*2+46.25*7.3	m ² m ²	 536.525	
				RAZEM	536.525
3		Docieplenie dachu			
32	KNR-W 4-01 d.3 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakotwiczeniem uszkodzeń 46.25*12.75	m ² m ²	 589.688	
				RAZEM	589.688
33	KNR-W 2-02 d.3 0407-02	ANALOGIA- montaż belki kalenicowej przy dociepleniu dachu 46.25*2*0.16*0.18	m ³ drew. m ³ drew.	 2.664	
				RAZEM	2.664
34	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 46.25*0.55*2	m ² m ²	 50.875	
				RAZEM	50.875
35	KNR-W 2-02 d.3 0608-01	Izolacje cieplne ze styropapy . 18 cm wg STWiOR 46.25*12.75	m ² m ²	 589.688	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	589.688
36	KNR K-04 d.3 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z betonu	m ²		
		589.688	m ²	589.688	
				RAZEM	589.688
37	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów membrana dachowa FPO - grubość 1,8mm wg STWiOR	m ²		
		589.688	m ²	589.688	
				RAZEM	589.688
38	KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów - obróbki z pa-py nawierzchniowej	m ²		
		23.5	m ²	23.5	
				RAZEM	23.5
39	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie tynków na kominach	m ²		
		0.6*3.2*7	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
40	KNR K-04 d.3 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		13.44	m ²	13.44	
				RAZEM	13.44
41	KNR K-04 d.3 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		0.6*4*7	m	16.800	
				RAZEM	16.800
42	KNR K-04 d.3 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
		13.44	m ²	13.44	
				RAZEM	13.44
4		Wymiana stolarki			