O 1



O 2



szO1 ściana zewnętrzna U=0,20 (W/(m² x K))
tynk wewnętrzny wapienny 1,5Ocm
ściana nośna z bloczków silikatowych 24,Ocm
ilozlacja termiczna z wełny mineralnej 18,Ocm
okładzina ceglana 2,Ocm

szO2 ściana zewnętrzna U=0,198 (W/(m² x K))
tynk wewnętrzny wapienny 1,5Ocm
ściana nośna z bloczków silikatowych 24,Ocm
ilozlacja termiczna z wełny mineralnej 2O,Ocm
tynk gładki + farba nanosylikonowa kolor biały

szO3 ściana zewnętrzna- osłonowa
tynk gładki wzmocniony siatką + farba nanosylikonowa kolor biały firmy thermoshield
konstrukcja żelbetowa
tynk gładki wzmocniony siatką + farba nanosylikonowa kolor biały firmy thermoshield

swO1 ściana wewnętrzna
tynk wewnętrzny wapienny 1,5Ocm
farba sylikonowakolor biały
ściana działowa z bloczków silikatowych 12,Ocm
tynk wewnetrzny wapienny 1,5cm
farba sylikonowa kolor biały

swO2 ściana wewnętrzna
płytki ceramiczne na warstwie kleju 1,5Ocm
ściana działowa z bloczków silikatowych 12,Ocm
tynk gipsowy 1,5Ocm
farba sylikonowa kolor biały

swO3 ściana wewnętrzna
płytki ceramiczne na warstwie kleju 1,5Ocm
ściana działowa z bloczków silikatowych 12,Ocm
płytki ceramiczne na warstwie kleju 1,5Ocm

swO4 ściana wewnętrzna (U-bez wymagań)
płytki ceramiczne na warstwie kleju 1,5Ocm
ściana działowa z bloczków silikatowych 24,Ocm
tynk gipsowy 1,5Ocm
farba sylikonowa kolor biały
płytki od strony pomieszczenia higieniczno sanitarnego

swO5 ściana wewnętrzna oddzielenia p.poż. REI6O
płytki ceramiczne na warstwie kleju 1,5Ocm
ściana działowa z bloczków silikatowych 24,Ocm
płytki ceramiczne na warstwie kleju 1,5Ocm

swO6 ściana wewnętrzna
ściana szybu windowego -beton konstrukcyjny
odpowiednio zawibrowany

pO1 posadzka na gruncie U=0,223 (W/(m² x K))
warstwa piasku 3O,Ocm
chudy beton 1O,Ocm
izolacja przeciwwodna z folii Pe
izolacja termiczna 15,Ocm
warstwa rozdzielająca z folii Pe
wylewka betonowa 5,Ocm
wykładzina na warstwie klejowej

pO1' posadzka na gruncie U=0,2O (W/(m² x K))
warstwa piasku 3O,Ocm
chudy beton 1O,Ocm
izolacja przeciwwodna z folii Pe
izolacja termiczna 15,Ocm
warstwa rozdzielająca z folii Pe
farba sylikonowa kolor biały
wylewka betonowa 5,Ocm
panele podłogowe na podkładzie z pianki 2,Ocm

pO2 strop nad piętrem
tynk gipsowy+ farba sylikonowa 1,5 cm
strop żelbetowy 25,Ocm
paroizolacja z folii Pe
Izolacja termiczna /akustyczna styropian 1Ocm
wylewka betonowa 1O,Ocm
wykładzina na warstwie klejowej 2,Ocm

pO2' strop nad piętremtynk gipsowy+ farba sylikonowa 1,5 cm
strop żelbetowy 25,Ocm
paroizolacja z folii Pe
Izolacja termiczna /akustyczna styropian 1Ocm
wylewka betonowa 1O,Ocm
płytki gresowe na warstwie klejowej 2,Ocm

pO2" strop nad piętrem
płyta gk na podkonstr alum.+farba syllikonowa 5,25 cm
pustka technologiczna dlaej -strop żelbetowy 25,Ocm
paroizolacja z folii Pe
Izolacja termiczna /akustyczna styropian 1Ocm
wylewka betonowa 1O,Ocm
wykładzina na warstwie klejowej 2,Ocm

pO3 strop nad piętrem (zewnętrzny) U=0,2O (W/(m² x K))
tynk gipsowy+ farba sylikonowa 1,5 cm
strop żelbetowy 25,Ocm
izolacja przeciwwodna z folii Pe
Izolacja termiczna 15,Ocm
Izolacja przeciwwodna z folii Pe
wylewka betonowa 5,Ocm
płytki betonowe na warstwie klejowej 2,Ocm

pO4 zadaszenie zewn. ciągu komunikacyjnego
tynk gładki +farba nanosylikonowa kolor biały 1,5Ocm
izolacja termiczna styropian 15,Ocm
żelbetowa płyta wspornikowa
+warstwa spadkowa 1% 15,Ocm
izolacja termiczna styropian 15,Ocm
membrana dachowa TPO kolor biały

dO1 strop nad piętrem (zewnętrzny)
tynk gipsowy+ farba sylikonowa 1,5 cm
strop żelbetowy 25,Ocm
izolacja przeciwwodna z folii Pe
Izolacja termiczna styropian (min-15,Ocm do 3Ocm)
membrana dachowa TPO

dO2 szklana oranżeria
stalowa konstrukcja nośna 2O,Ocm
podkonstrukcja aluminiowa z profilem spadkowym
profile /ramy aluminiowe mocujące szklaną tafle

dO2 ściana cokół
bloczki betonowe 24,Ocm
masa bitumiczna izolacja przeciwwodna
izolacja termiczna styrodur 18,Ocm
izolacja z Voltexu

UWAGA!!!
WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY. NIEJASNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM BRANŻY KTÓREJ NIEJASNOŚC DOTYCZY. ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GŁÓWNYM ORAZ PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI. ZMIANY BEZ KONSULTACJI ZABRONIONE Z UWAGI NA PRAWA AUTORSKIE. KONSTRUKCJE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ ZAŁĄCZONA DO OPRACOWANIA.

inwestor:	GMINA KĘPNO, UL. RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO.	temat projektu:	projekt budowlany budynku „Klubu seniora i centrum wsparcia opiekuńczo"	
adres inwestycji	KĘPNO, NR EW. OZ. 2OO4/1,2OO4/2 JEDNOSTKA EWID. 2O3801_4 KĘPNO (M), OBRĘB EWID.3OO8O3_4 OOOO1 NR GEO 1/2004	branża:	architektura	konstrukcja projektowa: OSIEM PIĘĆ pracownia architektoniczna wierzbicki inż. mgr inż. arch. marcin wierzbicki ul. [illegible] tel/fax: 71 – 326 45 71 NIP 6190021804
architektura		stadium opracowania:	projekt budowlany	
	główny projektant	dr inż. arch. Jerzy Gomółka NR UPRAWNIEŃ:O4/O1DW		
	projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Katarzyna Downarowicz NR UPRAWNIEŃ:297/83/WBPP		
	opracował:	mgr inż. arch. Marcin Wierzbicki		
nazwa rysunku	O1 przekrój oa-oa O2 przekrój ob-ob	skala rysunku: 1:100	data opracowania: 13.11.17r.	numer rysunku: O8

OSIEM PIĘĆ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIERZBICKI