

ZESTAWIENIE STOLARKI													
Symbol	Dz1	Dz2	Dz3	D1	D2	D3	D3a	D3b	D4				
Schemat, wymiar poglądowy, przed wykonaniem drzwi zmierować otwór													
	Rozmiar szer. x wys. w świetle muru	200x310	100x210	190x215	200x310	200x250	100x207	100x207	100x207	100x207			
	Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeży	(90+90)x(250+55)	90x205	(90+90)x210	(90+90)x(250+55)	90x210	90x200	90x200	90x200	90x200			
	Orientacja	P/L	P	P/L	P/L	L	L	P	L	P	L	P	
	Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	—	4
Materiał	drzwi ALU przeszklone, szkło bezpieczne; rama RAL7016	drzwi pełne ALU z wypełnieniem, RAL7040	drzwi pełne ALU z wypełnieniem, RAL7040	drzwi ALU przeszklone, szkło bezpieczne; rama RAL7016	drzwi ALU przeszklone, szkło bezpieczne, mleczne; rama RAL7016	drzwi płycinowe w ramie drewnianej	drzwi płycinowe w ramie drewnianej	drzwi płycinowe w ramie drewnianej	drzwi płycinowe w ramie drewnianej				
Uwagi	drzwi zewnętrzne (główne wejście), montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami oraz zamkiem antypanicznym, otwierane elektrycznie, prawe skrzydło po otwarciu ma mieć 90cm światła.	drzwi zewnętrzne pełne, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych,	drzwi zewnętrzne do sali gimnastycznej, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami oraz zamkiem antypanicznym, prawe skrzydło po otwarciu ma mieć 90cm światła.	drzwi wewnętrzne (główne wejście), montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami oraz zamkiem antypanicznym, prawe skrzydło po otwarciu ma mieć 90cm światła.	drzwi wewnętrzne na korytarzu, montowane na 3 zawiasach,	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń lekcyjnych, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, podwyższona izolacyjność akustyczna min. R <sub>w</sub> 42dB	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych,	drzwi wewnętrzne do węzła ciepłego, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, EI30	drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach, wyposażone w kratkę transferową,				
uwagi	—	—	—	—	—		—	—	—				
Symbol	D4a	D5	D6	D7									
Schemat, wymiar poglądowy, przed wykonaniem drzwi zmierować otwór													
	Rozmiar szer. x wys. w świetle muru	100x207	90x200	210x210	210x210								
	Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeży	90x200	90x200	(90+90)x205	(90+90)x205								
	Orientacja	L	P	L	P	P/L	P/L						
	Ilość	—	3	4	4	1	1						
Materiał	drzwi płycinowe w ramie drewnianej	drzwi pełne	drzwi płycinowe w ramie drewnianej	drzwi płycinowe w ramie drewnianej									
Uwagi	drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach, wyposażone w kratkę transferową, otwierane na ścianę 180°	drzwi w systemie ścianek działowych wydzielających kabiny sanitariatów, pod drzwiami przeswit 15cm	drzwi wewnętrzne do sali gimnastycznej, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami oraz zamkiem antypanicznym, otwierane na ścianę 180°, prawe skrzydło po otwarciu ma mieć 90cm światła.	drzwi wewnętrzne do pomieszczenia, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami, otwierane na ścianę 180, prawe skrzydło po otwarciu ma mieć 90cm światła.									
uwagi	—	—	—	—									

ZESTAWIENIE OKIEN								
Oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08
Schemat, wymiar poglądowy, przed wykonaniem zwymiarować otwór								
Wymiary w świetle muru szer. x wys.	66x225	336x225	145x225	206x85	106x85	306x80		
Ilość	5	2	1	3	2	2		
Materiał	ALU RAL7016	ALU RAL7016	ALU RAL7016	ALU RAL7016	ALU RAL7016	ALU RAL7016 / ster.elektryczne		
							66x503	66x503
							3	6
							ALU RAL7016	ALU RAL7016/ster.elekt.

**UWAGI:**

1. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, niezgodności zgłaszać na bieżąco do projektanta
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
4. Wymiary drzwi i okien podano w świetle oścież
5. Wymagana izolacyjność akustyczna okien - nie mniej niż 40 dB
6. Przed zamówieniem wymiary stolarki sprawdzić na budowie, w przypadku rozbieżności powiadomić projektanta

projektant w specjalności architektonicznej <b>SEBASTIAN LUSAR</b>		nr upr.: <b>12/04/DOIA</b>		podpis: <b>data: 07.2016</b>	
sprawdzający projektant w specjalności architektonicznej nr upr.: <b>ANDRZEJ TATAREK</b>		328/01/DUW			
<b>BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRAŻKOWACH</b>					
nazwa obiektu budowlanego:					
Krażkowy 29, 63-600 Krażkowy dz. nr 919/6 i 919/7		<b>Modestic</b> group		ARCH/PW	
adres obiektu budowlanego:		T: +48 506620222 info@modestic.com		branża/etap:	
<b>ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI</b>		1:100		<b>A10</b>	
tytuł rysunku:		skala:		nr rys.	