


Vertigo to odpowiedź na potrzeby osób, które poszukują połączenia nowoczesnego i prostego kształtu kostki z ekologicznym charakterem. Duże odstępniki, przy wypełnieniu przestrzeni ziemią, kamieniami bądź roślinnością, tworzą powierzchnię biologicznie czynną, a przy tym niezwykle estetyczną. Natomiast odpowiednia grubość wpływa na optymalną wytrzymałość, dzięki czemu Vertigo sprawdzi się zarówno na ciągach pieszych, jak i w przypadku ruchu kołowego na parkingu czy podjeździe.



Dostępne kolory



PERGAMINOWA BIEL



ANTRACYTOWY

Tabela logistyczna

grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	9,6	1465	30	8	pergaminowa biel antracytowy

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	150		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	z fazą		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	jednorodna		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Kostka brukowa jest przeznaczona na: zewn. i wewn. ciągi piesze, strefy dla pieszych oraz na obszary ruchu kołowego, do budowy nawierzchni drogowych, w tym placów, parkingów samochod. i podjazdów, dróg, autostrad, obszarów przemysłowych, również jako nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw oraz w zastosowaniach, w których zadeklar. param. techn. są wystarczające.		
UWAGI	ALS		

ALS

ECO

MONO
COLORDostępne także w: **CLASSIC**