

PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie przejścia wyniesionego na ul. Słonecznej w Kępnie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.01	km	0.010	
				RAZEM	0.010
2	kalkulacja	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		2*8.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1		8*0.04	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
5	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.1		2*6.0*1.5	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5-6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1		2*5.2*0.5+2*8.0*0.5	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
7	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m ³		
d.1		0.32+13.5*0.05	m ³	0.995	
				RAZEM	0.995
8	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1		Krotność = 2	m ³	0.995	
		0.995		RAZEM	0.995
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
9	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i obrzeża o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2		2*8.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki	m ³		
d.2		8*0.04	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
11	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15/22 cm bez ław	m		
d.2		2*8.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m ³		
d.2		16*0.4*0.3	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
13	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km	m ³		
d.2		Krotność = 2	m ³	1.920	
		1.92		RAZEM	1.920
14	D-05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm- przełożenie istniejącej nawierzchni	m ²		
d.2		2*8.0*1.5	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.2		8.0*5.2	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
16	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst- wa wiążąca asfaltowa z AC16 W50/70 o sredniej grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.2		Krotność = 1.5	m ²	41.600	
		8.0*5.2		RAZEM	41.600
17	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.2		8.0*5.2	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600

PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie przejścia wyniesionego na ul. Słonecznej w Kępnie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna AC11S50/70 Krotność = 0.8 8*5.2	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
3 OZNAKOWANIE					
19 d.3	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 zakup i montaż 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
21 d.3	D-09.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 4.0*5.5*0.5	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000