S1drzwi

drzwi profilowe, aluminiowe, bez przegrody termicznej, przymykowe
głębokość konstrukcyjna 45 mm
szklenie szyba pojedyńcza, bezpieczna, hartowana, z sitodrukiem
malowane proszkowo na kolor RAL 7016
uszczelnienia gumowe na całym obwodzie
samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy na skrzydle czynnym
okucia antypaniczne obustronnie
otwierane na zewnątrz
montaż na posadzce, próg systemowy 12mm+ uszczelka szczoteczkowa
wymiary otworu montażowego szer.220cm, wys.263cm
wymiary stolarki szer.216cm, wys.261cm
wymiary przejścia przez skrzydło czynne szer.96cm, wys.201cm+1,2cm (próg)



S1okno

okno profilowe, aluminiowe, bez przegrody termicznej, stałe
głębokość konstrukcyjna 45 mm
szklenie szyba pojedyńcza, z sitodrukiem
malowane proszkowo na kolor RAL 7016
uszczelnienia gumowe na całym obwodzie
wymiary otworu montażowego szer.579cm, wys.90cm
wymiary stolarki szer.575cm, wys.86cm



S2

drzwi płytowe, płaskie, przyłgowe
pokrycie okleina HPL w kolorze oznaczonym na rysunku wykonawczym
poszycie płyta HDF
wypełnienie płytą wiórową otworową
odpowiadające 3 klasie właściwości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
tj. w lekkich, średnich i ciężkich warunkach eksploatacji
rama z klejonki drewnianej
klamki antypaniczne obustronnie
drzwi oznaczone sam. wyposażone w samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy
drzwi oznaczone zam. wyposażone w zamek główny pod wkładkę patentową
drzwi oznaczone blok.wyposażone w zamek z blokadą łazienkową
drzwi oznaczone prze. wyposażone w przeszklenie w skrzydle ze szkła bezp. hartowanego
uszczelka dolna opadająca

ościeżnica regulowana
o12/14 na szerokość muru 12-14cm
o24/26 na szerokość muru 24-26cm
zawiasy wzmocnione trójelementowe
drzwi oznaczone nb. wyposażone w naświetle boczne

wysokość otworu montażowego Ho 206cm
do poziomu gotowej podłogi
szerokość otworu montażowego So
oznaczona na rysunku







S3

drzwi przesuwne, płaskie,
wykończenie okleina CPL HQ kolor RAL 7047
wypełnienie stabilizujące, dwustronnie obłożone płytą HDF
grubość skrzydła 3cm

wyposażyć w mechanizm prowadzący, pochwyt okrągły

wysokość otworu montażowego Ho 206cm
do poziomu gotowej podłogi
szerokość otworu montażowego So 177cm



S4

drzwi metalowe, płaskie, przyłgowe
ognioodporność 30 min
wykończenie farba poliestrowa kolor RAL 7047

Ościeżnica metalowa kątowa o szerokości
profilu 84 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej
ogniowo, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w
uszczelkę
przymykową oraz uszczelkę pęczniejącą.
ościeżnica kierunkowa z progiem
Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest
zawiasem
nośnym, a drugi dzięki umieszczonej w nim
sprężynie
umożliwia samozamykanie drzwi
Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę
patentową
Kołek antywyważeniowy
Komplet klamek z szyldami

wysokość otworu montażowego Ho 206,5cm
do poziomu gotowej podłogi
szerokość otworu montażowego So 109,5cm



UWAGI
REMARKS
1.ELEMENTY STOLARKI ZAMÓWIĆ W OPARCIU O POMIAR Z NATURY

JEDNOSTKA PROJ. / DESIGN UNIT
ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL.WIOSNY LUDÓW 10, 63-000 ŚRODA WLKP.
TEL. +48 61 639 32 87 FAX. +48 61 639 42 82
WWW.ARCHIFORMACJA.PL email: biuro@archiformacja.pl

INWESTOR / INVESTOR: GMINA KĘPNO
UL.RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO
TEL. +48 62 782 58 00 FAX. +48 62 782 58 01
www.um.kepno.pl email: kepno@um.kepno.pl

OBIEKT / JOB: PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI

LOKALIZACJA / LOCATION: UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A, 63-600 HANULIN
DZIAŁKA NR EWID. 484/13

FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA / BRANCH: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT / DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEŃ 58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS / SIGNATURE	
ASYSTENT PROJ. / DESIGNER'S ASSISTANT	MGR INŻ. ARCH. MARLENA SPRINGER		
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI NR UPRAWNIEŃ 58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS / SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ	SKALA / SCALE	1:50
DATA / DATE	07.2015	REWIZJA / REVISION	0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	6/A/PW	NUMER STRONY / PAGE NUMBER	24

Rysunek stanowi własność firmy ARCHIFORMACJA i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.