

Tabela wyrównania profilu poprzecznego

Km	Szer.	Projekt.	Grubość			Powierz	Średnia	Długość	Obję	Obętość	Szer.	Pow.
przekr.	1pasa	spadek	wyrównania			przekroju	powierz	odcinka	wyró	wyrówn.	nawie.	wyrów.
poprz.	naw.								tłucz	masą		
(km)	(m)	(%)	(m)			(m ²)	(m ²)	(m)	(n	(m ³)	(m)	(m ²)
			L	P		L	Oś	P				
0+000	3,00	2	2	0,00	0,00	0,00	0					
0+005	3,00	2	2	0,00	0,00	0,00	0	0	5	0	0	30
0+025	3,00	2	2	0,02	0,05	0,07	0,285	0,1425	20	0	2,85	120
0+050	3,00	2	2	0,05	0,05	0,09	0,36	0,3225	25	0	8,0625	150
0+075	3,00	2	2	0,15	0,14	0,12	0,825	0,5925	25	0	14,8125	150
0+100	3,00	2	2	0,08	0,05	0,17	0,525	0,675	25	0	16,875	150
0+1035	3,00	2	2	0,09	0,04	0,18	0,525	0,525	25	0	13,125	150
0+125	3,00	2	2	0,13	0,08	0,07	0,54	0,5325	25	0	13,3125	150
0+150	3,00	2	2	0,03	0,08	0,06	0,375	0,4575	25	0	11,4375	150
0+175	3,00	2	2	0,00	0,05	0,02	0,18	0,2775	25	0	6,9375	150
0+200	3,00	2	2	0,00	0,03	0,02	0,12	0,15	25	0	3,75	150
0+225	3,00	2	2	0,05	0,08	0,07	0,42	0,27	25	0	6,75	150
0+250	3,00	2	2	0,03	0,05	0,05	0,27	0,345	25	0	8,625	150
0+275	3,00	2	2	0,00	0,03	0,02	0,12	0,195	25	0	4,875	150
0+300	3,00	2	2	0,01	0,05	0,03	0,21	0,165	25	0	4,125	150
0+325	3,00	2	2	0,00	0,04	0,02	0,15	0,18	25	0	4,5	150
0+350	3,00	2	2	0,01	0,04	0,00	0,135	0,1425	25	0	3,5625	150
0+375	3,00	2	2	0,01	0,05	0,03	0,21	0,1725	25	0	4,3125	150
0+400	3,00	2	2	0,01	0,08	0,06	0,345	0,2775	25	0	6,9375	150
0+425	3,00	2	2	0,00	0,04	0,06	0,21	0,2775	25	0	6,9375	150
0+450	3,00	2	2	0,01	0,03	0,04	0,165	0,1875	25	0	4,6875	150
0+475	3,00	2	2	0,07	0,09	0,06	0,465	0,315	25	0	7,875	150
0+500	3,00	2	2	0,06	0,07	0,04	0,36	0,4125	25	0	10,3125	150
								0,315	25	0	7,875	150

0+525	3,00	2	2	0,06	0,05	0,02	0,27							
								0,27	16	0	4,32	6,00	96	
0+541	3,00	2	2	0,03	0,05	0,05	0,27							
								0,285	8	0	2,28	6,00	48	
0+549	3,00	2	2	0,05	0,05	0,05	0,3							
RAZEM											179,138		3444	