
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o numerze G9635 o długości ok 700 mb wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego w Krążkowach (Olendry) gmina Kępno - etap I km 0+000 - 0+276

ADRES INWESTYCJI : Gmina Gołuchów, Kościelna Wieś, ul.Boczna

INWESTOR : Gmina Kępno

ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 276	m m	 276.00	
				RAZEM	276.00
2 d.1	KNNR 1 0202-08 tabela robót ziemnych	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 683.84	m ³ m ³	 683.84	
				RAZEM	683.84
2 Krawężnik					
3 d.2	KNR 2-31 0402-04 15x22	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20 0.054*558.5	m ³ m ³	 30.16	
				RAZEM	30.16
4 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 278+4.5+276	m m	 558.50	
				RAZEM	558.50
3 Jezdnia					
5 d.3	KNNR 6 0103-01 prosta skrzyżowa- nie	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 276*4.5 6*6-(3.14*6^2)/4+8*8-(3.14*8^2)/4	m ² m ² m ²	 1242.00 21.50	
				RAZEM	1263.50
6 d.3	KNNR 6 0109-02 =profilowa- nie	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm 1263.5	m ² m ²	 1263.50	
				RAZEM	1263.50
7 d.3	KNNR 6 0113-02 powierzchnia ścieku	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 1263.5 -(275*0.3+18*0.6)	m ² m ² m ²	 1263.50 -93.30	
				RAZEM	1170.20
8 d.3	KNR 2-31 0402-03 miedzyjezd- niowy krawedź skrzyżowa- nia	Ława pod ściek 0.2*0.4*275 0.2*0.6*18	m ³ m ³ m ³	 22.00 2.16	
				RAZEM	24.16
9 d.3	KNR 2-31 0607-02	Ścieki uliczne z trzech rzędów betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 275	m m	 275.00	
				RAZEM	275.00
10 d.3	KNR 2-31 0607-02	Ścieki uliczne z sześciu rzędów betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - wzdłuż skrzyżowania 18	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
11 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
12 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
13 d.3	KNR 2-31 0511-03	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1170.2	m ² m ²	 1170.20	
				RAZEM	1170.20
4 Oznakowanie poziome i pionowe					
14 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
15 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 4	szt. szt.	 4.00	

Przebudowa drogi gminnej o numerze G9635 o długości ok 700 mb wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego w Krążkowach (Olendry) gmina Kępno - etap I km 0+000 - 0+276

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
5	Obsługa gedyzyjna				
16		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		
d.5		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Przebudowa drogi gminnej o numerze G9635 o długości ok 700 mb wraz z rozwiązaniami zapewniającymi odwodnienie pasa drogowego w Krążkowach (Olendry) gmina Kępno - etap I km 0+000 - 0+276

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	276.00		
d.1						
2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	683.84		
d.1						
2 Krawężnik						
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m ³	30.16		
d.2						
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	558.50		
d.2						
3 Jezdnia						
5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1263.50		
d.3						
6	KNNR 6 0109-02	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	1263.50		
d.3						
7	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	1170.20		
d.3						
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek	m ³	24.16		
d.3						
9	KNR 2-31 0607-02	Ścieki uliczne z trzech rzędów betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m	275.00		
d.3						
10	KNR 2-31 0607-02	Ścieki uliczne z sześciu rzędów betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - wzdłuż skrzyżowania	m	18.00		
d.3						
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9.00		
d.3						
12	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.00		
d.3						
13	KNR 2-31 0511-03	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	1170.20		
d.3						
4 Oznakowanie poziome i pionowe						
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.00		
d.4						
15	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	4.00		
d.4						
5 Obsługa geodezyjna						
16		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1.00		
d.5						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						