

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Drogi podrzędne

NAZWA INWESTYCJI : GMINA KĘPNO - przebudowa ulic: Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Szkolnej, Kościelnej i Staszica w Kępnie - REZYGNACJA Z TRZECH PÓL ZIELENI NA UL.STASZICA W KM 0+000 DO 0+060 W ZAMIAN ZA MIEJSCA PARKINGOWE Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM PODBUDOWY CHODNIKA.
 ADRES INWESTYCJI : Kępno
 INWESTOR : Gmina Kępno
 ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
 WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert
 BRANŻA : Drogowa
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
 Poziom cen : I kw 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GMINA KĘPNO - przebudowa ulic: Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Szkolnej, Kościelnej i Staszica w Kępnie					
1		Pozostałe ulice - Roboty przygotowawcze.			
2		Krawężniki.			
1 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 SST D-08.01.01 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża SST D-08.01.10 -38.50*0.0395	m ³ m ³	 -1.521	
				RAZEM	-1.521
3 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową SST D-08.03.01 -38.50	m m	 -38.500	
				RAZEM	-38.500
3		Podbudowa.			
4 d.3	KNNR 6 0109-02	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w betoniarni w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5 MPa pielęgnacja podbudowy przez posypania piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm parking KB - 48.50 krawężnik B - 10*0.30 obrzeże -38.50*0.18 SST D- 04.05.01 48.50+10.00*0.30-38.50*0.18	m ² m ²	 44.570	
				RAZEM	44.570
5 d.3	KNNR 6 0109-03	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 (B-15) pielęgnacja podbudowy przez posypania piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm chodnik KB 212.25 parking KB - 48.50 SST D- 04.06.01 212.25+48.50	m ² m ²	 260.750	
				RAZEM	260.750
4		Nawierzchnia			
6 d.4	KNNR 6 0502-03	Zjazdy i parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA SST D-05.03.23 48.50	m ² m ²	 48.500	
				RAZEM	48.500
7 d.4	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm SST D-06.01.01 Krotność = 2 -48.50	m ² m ²	 -48.500	
				RAZEM	-48.500