

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH WE WSI OLSZOWA
DZ. NR 358 i 560 OBRĘB OLSZAWA; GMINA KĘPNO

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 370+190m	km	0.560		
2 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2x30	m	60		
3 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km- średnia grubość frezowania 2,0cm 8x3,0+5,0x1,0	m ²	29.0		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 30x(6,5+8,0)/2	m ²	217.50		
5 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- analogia : wywóz materiałów rozbiórowych na od- ległość do 3km 60x0,3x0,15+217,50x0,15+29,0x0,06	m ³	37.07		
6 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 74,04+2175,0x0,02 Krotność = 2	m ³	37.07		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ODWODNIENIE						
7 d.2	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykopy pod studzienkę, przykanalik i rów 2,0x1,0x1,0+8,0x1,0x1,0+120(1,6+0,4)/2x0,6	m ³	91.0		
8 d.2	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1szt	szt.	1		
9 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przyka- naliki 9,0x0,3x0,10	m ³	0.27		
10 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 9,0	m	9.0		
11 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - wykonanie zasypki kanałów 0,2x0,3x9,0	m ³	0.54		
12 d.2	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szeroko- ści 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III-zасыpanie przykanalika 9,0x0,4x1,0	m ³	3.6		
13 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 3x6,0x0,3x0,15	m ³	0.81		
14 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 315mm 3x6,0	m	18		
15 d.2	D. 03.01.01.	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me- chanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zасыpanie przepustów 3x6,0x1,6x0,4	m ³	11.52		
16 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 91,0-11,52-3,6	m ³	75.88		
17 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m ³	75.88		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH WE WSI OLSZOWA
DZ. NR 358 i 560 OBRĘB OLSZAWA; GMINA KĘPNO

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	D-03.02.01. d.2	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia- umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz przykanalika 3x2+1	szt	7		
Razem dział ODWODNIENIE						
3 JEZDNIA I PARKING ODCINEK A						
19	D-04.01.01. d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. 30x(8,0+6,5)/2+74,70x5,0+5,0x1,0	m ²	596.00		
20	D-04.01.01. d.3	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniu jezdni 117x(5,5-3,30)+(31,5+15,0)x0,8+20,0x2,5+123x(5,2-2,8)+56,0(4,4-2,50)+44,0(3,90-2,5)	m ²	807.80		
21	D-01.02.04. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km (807,8+596,0)x0,15	m ³	210.57		
22	D-01.02.04. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m ³	210.57		
23	D-04.05.01. d.3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 807,8+30,0(8,0+6,5)/2	m ²	1025.30		
24	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 505x0,042	m ³	21.21		
25	D-08.01.01. d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 265+230+2x5,0	m	505.00		
26	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek 25,0x0,5x0,1	m ³	1.25		
27	D-05.03.23. d.3	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą 25,0x0,4	m ²	10.00		
28	D-04.04.04. d.3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z mieszanki 0/63mm 117x(5,5-3,30)+(31,5+15,0)x0,8+20,0x2,5+123x(5,0-2,8)+56,0(4,2-2,50)+44,0(3,70-2,5)	m ²	980.70		
29	D-04.04.04. d.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (117x3,30+123x2,8+56,0x2,50+44,0x2,5)x0,07	m ³	68.64		
30	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 30,0(6,5+8,0)/2+117x5,50+45,5x0,8+20x2,5+74,7x10,0+23,8x5,80+78,0x4,2+15,0x0,8+44x3,70	m ²	2334.84		
31	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 30,0(6,5+8,0)/2+117x5,50+45,5x0,8+20x2,5+74,7x10,0+23,8x5,80+78,0x4,0+15,0x0,8+44x3,50	m ²	2310.44		
Razem dział JEZDNIA I PARKING ODCINEK A						
4 JEZDNIA ODCINEK "B"						
32	D-04.01.01. d.4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. 190x3,90+15,0x5,0/2	m ²	778.50		
33	D-01.02.04. d.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 778,50x0,20	m ³	155.70		
34	D-01.02.04. d.4	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2	m ³	155.70		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH WE WSI OLSZOWA
DZ. NR 358 i 560 OBRĘB OLSZAWA; GMINA KĘPNO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35	D-04.05.01. d.4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 190x3,90+15,0x5,0/2	m ²	778.50		
36	D-08.01.01. d.4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 175,0x0,039	m ³	6.83		
37	D-08.01.01. d.4	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 175,0	m	175.0		
38	D-04.04.04. d.4	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z mieszanki 0/63mm 190x3,70+15,0x5,0/2	m ²	740.5		
39	D-05.03.05. d.4	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² jw	m ²	740.50		
40	D-05.03.05. d.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 190x3,50+15,0x5,0/2	m ²	702.50		
Razem dział JEZDNIA ODCINEK "B"						
5ROBOTY WYKONCZENIOWE						
41	D-09.01.01 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3		
42	D-09.01.01 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	8		
43	D-09.01.01 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11		
44	D-07.01.01. d.5	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
45	D-07.01.01. d.5	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znaki D-18 szt 2 T-29 szt 1	szt.	3		
46	D-07.01.01. d.5	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 33,0+110,64 P-18 i 2x P-24	m ²	31.32		
47	D-04.01.01. d.5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod zjazd do cmentarza 7,0x2,0	m ²	14.00		
48	D-08.01.01. d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 7,0+2x2,0	m	11.0		
49	D-04.04.04. d.5	Podbudowa na wjazdach z tłuczni o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm jw	m ²	14.00		
50	D.05.03.23. d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym - zjazd do cmentarza	m ²	14.00		
51	D-09.01.01 d.5	Plantowanie poboczy (190+2x170,0)x2,0	m ²	718.00		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: