




# PRZEKROJE NORMALNE CHODNIK

Km 0+000 - 0+333  
Km 0+438 - 0+494,5

Km 0+333 - 0+438



## ZJAZD



Ⓐ

Kosłka drukowka betonowka gr. 6cm  
Podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 4cm  
Warstwa gr. 10cm z chudego betonu 9MPa  
Istniejące podłóże gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8cm  
Podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 4cm  
Warstwa gr. 15cm z chudego betonu 9MPa  
Istniejące podłoże gruntowe



KRAWEŹNIK BETONOWY 15X30X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

KRAWEŹNIK BETONOWY 15X22X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

OPORNIK BETONOWY 12X30X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 5CM Z OPOREM

INWESTOR:		Gmina Kępno ul.Ratuszowa 1 63-600 Kępno	
PROJEKT: Lokalizacja:		Przebudowa chodnika w Kierźnie. Kierzno dz. nr 233.	
NAZWA RZYSKOWA		Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne	
PROJEKTOWA: nr upr.	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	
OPRACOWA: nr upr.	mgr inż.Marek Kozioł	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: nr upr.	Adres:	PODPIS:	
luty 2016r.		3	