chodnik zewnętrzny-drobna kostka granitowa, szara płaszczyzna rychu 150cm razem z krawężnikiem od str..skarpy

pochwyt z rury kwadratowej 50x40 mm stal nierdzewna, matowa, kolor szary; mocowany do ściany

obrzeża betonowe (krawężniki) szer. 8cm

obrzeże schodów szer.25cm, granitowe ze spadkiem

chodnik w spadku maks. 6%

1,5%

0.4

siedzisko drewniane - wykończenie dąb 4 cm

wycieraczka systemowa aluminiowa wpuszczona w posadzkę 200x150cm, wysokość 22mm, wypełnienie-szczotka

wycieraczka wpuszczona w posadzkę 100x150cm, stalowa-krata prasowana (wciskana) z płaskownikach nośnych 25x2 mm, gęstość oczka 55 x 11 mm, kraty ocynkowane ogniowo. Krata montowana w ramie z kontownika ocynkowanego

dylatacja

14x17.1
25,8

3x~15
35

-1,5 CM

VI-VI

systemowe listwy narożne ALU na stopniach z taśmą oświetleniową LED wg proj. IE

pochwyt z rury kwadratowej 50x40 mm stal nierdz matowa, kolor szary; mocowany do ściany

wykładzina obiektowa jak na sali kinowej

ściana -obicie z płyt akustycznych 25mm w kolorze RAL 7022
np. HERADESIGN SUPERFINE malowana powtórnie po montażu

PŁYTKA PODŁOGOWA GRANIT SZARY 30x90x2 cm-do akceptacji przez Projektanta i Inwerstora przed zamówieniem

PŁYTY GRANIT PŁOMIENIOWANY gr. 3cm

skarpa obsiana trawą

gablota ogłoszeniowa zewnętrzna, dwustronna 167x120 cm, konstrukcja i obramowanie w kolorze szarym

SUSZARKA

PODAJNIK NA PAPIER

siedzisko drewniane - wykończenie dąb 4 cm

zabudowa stelażu muszli do wysokości sufitu

Kieszeniowa suszarka do rąk np. Dyson Airblade dB AB14 1600W poliwęglan PC-ABS z powłoką antybakteryjną i certyfikatem HACCP

opaska żwirowa z obrzeżem bet.

projektant w specjalności architektonicznej.: SEBASTIAN LUSAR	12/04/DOIA	podpisy:
ANDRZEJ TATAREK	328/01/DUW	
Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie		ARCH/PW branża/etap:
HOL GŁÓWNY - POSADZKI, WIDOK VI (tytuł rysunku:)	1:100 (skala:)	A12 (nr rys.)