pochwyt z rury kwadratowej 50x40 mm stal nierdzewna, matowa, kolor szary; mocowany do ściany

siedzisko drewniane - wykończenie dąb 4 cm

wycieraczka systemowa aluminiowa wpuszczona w posadzkę 200x150cm, wysokość 22mm, wypełnienie-szczotka

wycieraczka wpuszczona w posadzkę 100x150cm, stalowa-krata prasowana (wciskana) z płaskownikach nośnych 25x2 mm, gęstość oczka 55 x 11 mm, kraty ocynkowane ogniowo. Krata montowana w ramie z kontownika ocynkowanego

dylatacja

chodnik w spadku 6%

1,5%

-1,5 CM

0.4

pochwyt z rury kwadratowej 50x40 mm stal nierdzewna, matowa, kolor szary; mocowany do ściany

wykładzina obiektowa jak na sali kinowej

systemowe listwy narożne ALU na stopniach z taśmą oświetleniową LED wg proj. IE

ściana -obicie z płyt akustycznych 25mm w kolorze RAL 7022 np. HERADESIGN SUPERFINE malowana powtórnie po montażu

kurtyna akustyczna - plusz kurtynowy 370g/m2, RAL 7022 trudnozapalna, dolna krawędź zabezpieczona obszyciem skóropodobnym,

siedzisko drewniane - wykończenie dąb 4 cm

SUSZARKA

PODAJNIK W PAPIER

Kieszeniowa suszarka do rąk np. Dyson Airblade dB AB14 1600W poliwęglan PC-ABS z powłoką antybakteryjną i certyfikatem HACCP

h=190

projektant w specjalności architektonicznej.: SEBASTIAN LUSAR 12/04/DOIA ANDRZEJ TATAREK 328/01/DUW		podpisy:
Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie		ARCH/PW branża/etap:
ELEWACJE-PODZIAŁ PŁYT tytuł rysunku:	1:100 skala:	A12 nr rys.