

ZESTAWIENIE STOLARKI										
Symbol	Dz1	Dz2	Dz3	D1	D2	D3		D4		
Schemat, wymiar poglądowy, przed wykonaniem drzwi zwymiarować otwór										
	Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeżnicy	(2x95)190x210 + naświetle	(2x100)200x220	90x205	80x200	80x200	100x200		90x200	
	Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeży	około 207x300	220x225	100x210	90x205	90x205	100x205		100x205	
	Orientacja	P/L	P/L	L	P	P	L	P	L	P
	Ilość	1	2	1	1	4	2	2	2	3
Materiał	drzwi ALU przeszklone, szkło bezpieczne;RAL7035	drzwi pełne ALU z wypełnieniem	drzwi pełne ALU z wypełnieniem, RAL7001	drzwi drewniane płycinowe	drzwi drewniane płycinowe	drzwi drewniane płycinowe		drzwi drewniane płycinowe		
Uwagi	drzwi zewnętrzne (główne wejście) montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami	drzwi zewnętrzne pełne, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, z zamkiem antypanicznym, podwyższona izolacyjność akustyczna min.Rw 42dB i cieplna U 1,3 W/(m2·K), malować w pasy jak elewację RAL7035 i RAL9003	drzwi zewnętrzne do podscenia montowane na 3 zawiasach wzmacnianych	drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach, wyposażone w kratkę transferową, otwierane na ścianę 180°	drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach, wyposażone w kratkę transferową,	drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych		drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, montowane na 3 zawiasach		
	Klasa odporności ogniowej/uwagi	–	–	–	–	w holu głównym RAL7038		–		

ZESTAWIENIE STOLARKI									
Symbol	D5	D6		D7	D7a		D8		D9
Schemat, wymiar poglądowy, przed wykonaniem drzwi zwymiarować otwór									
	Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeżnicy	(90+72)162x205		80x200	80x200		80x200		90x200
	Rozmiar szer. x wys.w świetle ościeży	172x210		80x200	90x205		90x205		100x205
	Orientacja	P/L	P	L	P	L	P	L	L
	Ilość	1	1	1	1	1	2	1	3
Materiał	drzwi ALU pełne; RAL7037	drzwi drewniane płycinowe		drzwi pełne	drzwi drewniane płycinowe		drzwi drewniane płycinowe		drzwi drewniane płycinowe
Uwagi	drzwi wewnętrzne (główne wejście na salę) montowanw na 3 zawiasach wzmacnianych, z samozamykaczami podwyższona izolacyjność akustyczna min.Rw 42dB	drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach wzmacnianych, wyposażone w kratkę transferową i samozamykacz		drzwi w systemie ścianek działowych wydzielających kabiny sanitariatów	drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach, wyposażone w kratkę transferową		drzwi wewnętrzne do pomieszczeń, montowane na 3 zawiasach		drzwi wewnętrzne do sanitariatu, montowane na 3 zawiasach, wyposażone w kratkę transferową
	Klasa odporności ogniowej/uwagi	EI 60		–	–		w holu głównym RAL7038		w holu głównym RAL7047

ZESTAWIENIE OKIEN					
Oznaczenie	01	02	03	04	05
Schemat, wymiar poglądowy, przed wykonaniem zwymiarować otwór					
	Wymiary w świetle ościeży szer. x wys.	199x111	125x264	264x125	233x125
	Ilość	1	1	4	2
	Materiał	ALU	ALU	ALU	PCV

projektant w specjalności architektonicznej: SEBASTIAN LUSAR		12/04/DOIA	podpisz:
ANDRZEJ TATAREK		328/01/DUW	
Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie			ARCH/PW branża/etap:
ZESTAWIENIE STOLARKI			
tytuł rysunku:		1:50 skala:	A17 nr rys.