ściana istniejąca

filarki murowane z bloczków 12cm - wnęki na grzejniki

ściana odbijająca z GK na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100
z podwójnym poszyciem od zewnątrz płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS gr. 12,5 mm

przebicie pod kanał wentylacyjny
70x41, spód +603cm

przebicia pod kanał wentylacyjny
41x35, spód +605cm

przebicia pod kanał wentylacyjny
100x60, spód +585cm

podest techniczny dla akustyka
wejście po drabinie

kurtyna p.poż.
EI60 (z wyzwalaczem termicznym)
I etap

okno projektora

istniejący wylaz do przestrzeni nad stropem
wymienić na nowy, systemowy z dociepleniem
wymiar ok.80x80cm spc na budowie

nadproże wg. proj. konstr.

0.10

0.11

1.3

belki i płatwie stropu nad schodami
wg proj. konstrukcji

przebicie pod kanał wentylacyjny
70x60, spód +585cm

listwy narożne ALU na stopniach
z taśmą oświetleniową LED
wg proj. IE

ściana odbijająca z GK

przebicie pod IS
30x30, spód +555cm

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ZL1

ZL3

PIETRO

PARTER

PIWNICA

okno projektora 50x50cm, szyba 8-10mm o wysokiej przepuszczalności światła extra, bezbarwna, o obniżonej zawartości żelaza, pozbawiona zielonkawego odcienia np. typ optiwhite firmy Pilkinson

podest-stół pod projektor

przebicie na kratkę 25x15

ściana pochłaniająca z płyt akustycznych 25mm w kolorze RAL 7022 +wełna min.50mm
przykrecany do podkonstrukcji krzyżowej z profili stalowych C60
np. HERADESIGN SUPERFINE malowana powtórnie po montażu

kurtyna p.poż.
EI60 (z wyzwalaczem termicznym)

podest techniczny dla akustyka

sufit podwieszany, odbijający GK, płyta 2x125 mm
między kanałami wentylacyjnymi, RAL 7022

sufit podwieszany pochłaniający z płyt akustycznych 25mm w kolorze RAL 7022 +wełna min.50mm
przykrecany do podkonstrukcji krzyżowej z profili stalowych C60
np. HERADESIGN SUPERFINE malowana powtórnie po montażu

ekran opuszczany

wnęki na grzejniki
-ażurowe osłony grzejników

ściana wejściowa z bloczków silikatowych 18cm
na pełną wysokość holu, drzwi akustyczne RW min. 46 DB;
nadproże systemowe
sufit z GK na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100
z podwójnym poszyciem płytą GK, gr. 12,5 mm,
łączna grubość 15 cm, wygluszenie wełną mineralną 10cm

przestrzeń techniczna

kurtyna akustyczna - plusz kurtynowy 370g/m2, trudnozapalna,
dolna krawędź zabezpieczona obszyciem skóropodobnym, RAL 7022

Platforma Schodowa o torze prostoliniowym
z balustradą transportową systemową
np.: VIMEC typ V64 lub zamiennik

schody żelbetowe wg proj. konstr.
okładzina z wykładziny dywanowej obiektowej
np. LANO ZEN kolor 810

ściana odbijająca z GK na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100
z podwójnym poszyciem od zewnątrz płyta GK gr. 12,5 mm, farba lateksowa RAL7022,
konstrukcje montować dodatkowo do istniejącej ściany za pomocą systemowych profili

poziom istniejącej posadzki

poziom docelowej posadzki

ISTNIEJĄCY BUDYNEK poza zakresem opracowania

PRZEKRÓJ A-A

| | | |
|---|---|---|
| projektant z specjalności architektonicznej | SEBASTIAN LUSAR | 12/04/DOIA |
| | ANDRZEJ TATAREK | 328/01/DUW |

podpisy

data 06.08.2020

Przebudowa wraz z termomodernizacją kina "Sokolnia" w Kępnie - proj. zamienny

nazwa obiektu budowlanego

ul. Walki Młodych 5, 63-600 Kępno
dz.nr 1522

adres obiektu budowl. onego

Modestic group
ul. Kwidzka 52/29, 54-210 Wrocław
T: +48 506620222, info@modestic.com

jednostka projektowa

ARCH/PW

branża/etap

RZUT PIETRA, PRZEKRÓJ A-A

tytuł rysunku

1:50

skala

A3-Z

nr rys.