



LEGENDA:

- kanalizacja
- Pks – pion kanalizacji sanitarnej, wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną ø160 mm
- na pionie zamontować czyszczak (dojście do czyszczaka poprzez drzwiczki rewizyjne z tworzywa lub stali nierdzewnej o wym. min. 20x20 cm)
 - kanalizacja podposadzkowa z rur i kształtek PVC litych (pomarańczowy kolor) w klasie minimum SN4
 - kanalizację w wykopach układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypać piaskiem min. 10 cm ponad wierzch rury
 - ubikacje wiszące na stelażach podtynkowych z przyciskiem spukującym
 - odpływ skroplin z klimatyzatora z rur i kształtki PVC-U klejone
 - odpływ skroplin do kanalizacji zasyfonować (minimalna wysokość syfonu 12 cm)
 - rury odpływu skroplin zaizolować otulinami o grubości minimum 6 mm połączenia otulin za pomocą kleju

Rozbudowa z przebudową przedszkola samorządowego w Kępnie przy ul. Cichej.
Kępno ul. Cicha 13; dz. nr 698/32; 698/33, 698/34

	Imię i nazwisko		Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega		04.2016	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					
Nr rys.	S3	Nr str.	9	branża sanitarna	
skala 1:100	Rzut przyziemia – kanalizacja.				