

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać z całością dokumentacji oraz z częścią opisową projektu.
2. Zaprojektowano nowe osłony z płyt HPL gr. 0,8cm na odcinkach prostych, na podkonstrukcji systemowej zgodnej wytycznymi dostawcy płyt HPL. Podkonstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować proszkowo w kolorze ścian. Przed montażem, w trakcie robót, należy dokonać oceny technicznej ścian, w których będą mocowane osłony i dokonać stosownych obliczeń pozwalających prawidłowo zaprojektować i wykonać ruszt wsporczy.

Płyty HPL na odcinkach łukowych należy wygiąć mechanicznie zgodnie z wytycznymi producenta płyt. Ze względu na przyjęte promienie - na odcinkach giętych należ zastosować płyty gr. 0,6cm i długości min. 150cm.

3. Wszystkie rynny Ø20, rury spustowe Ø15, oraz elementy mocujące - z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji. Należy zachować ilość oraz usytuowanie rur spustowych zgodnie z pierwotnym stanem.

4. Nadmurowanie i wyburzenia części attyk zgodnie z rysunkiem elewacji

osłona HPL pozioma na ruszcie systemowym

osłona HPL pionowa na ruszcie systemowym

Ob. obróbki blacharskie attyk, przed położeniem obróbek należy podnieść poziom attyki o ok. 30cm

Obr. obróbki blacharskie pasa nadrynnowego

Obp. obróbki blacharskie pionowe na styku dachu ze ścianą

PROJEKT WYKONAWCZY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuroszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: luty 2017 r.

REMONT I TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
dz. nr 1519/2, 1520, 1521/12; jedn. ewid. 300803_4, Kępno; obręb 0001, Miasto Kępno;
ul. Wałki Młodych 9, 63-600 Kępno

nr rys. **AR3**

RZUT DACHÓW - CZĘŚĆ FRONTOWA BUDYNKU

skala **1:100**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-98/92; mgr inż. arch. Mariusz Szczuroszek Nr ewid. 9/99/DUW