



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271/20/2017/.5

Kępno 9 maja 2017r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Parkowej w Hanulinie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający Gmina Kępno modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Zmianie ulega treść rozdziału 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w którym po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

„wykonanie nawierzchni bitumicznej na zatoce parkingowej przy sklepie (działka nr 817 obręb Krążkowy) o powierzchni około 300 m².”

2. Zmianie ulega treść załącznika nr 9 – Hanulin - Przedmiar w poz. 36 – 38 jest:

36	KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	2,000	szt
	2 =	<u>2,000</u>	
	Razem =	2,000	szt
37	KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT 37 Warszawa Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	558,000	m2
	93 * 6 =	<u>558,000</u>	
	Razem =	558,000	m2
38	KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	558,000	m2

Powinno być:

36	KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	3,000	szt
	3 =	<u>3,000</u>	
	Razem =	3,000	szt
37	KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT 37 Warszawa Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	858,000	m2
	93 * 6 =	<u>858,000</u>	
	Razem =	858,000	m2



38	KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	858,000	m2
----	---	---------	----

3. Zmianie ulega treść załącznika nr 9 – Hanulin - Ofertowy
w poz. 36 – 38 jest:

36 KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa	2,000	szt		
Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych				
37 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa	558,000	m2		
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej				
38 KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa	558,000	m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm				

Powinno być:

36 KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa	3,000	szt		
Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych				
37 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa	858,000	m2		
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej				
38 KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa	858,000	m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm				

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Misala
Naczelnik Wydziału

