

PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY

Zadanie: Przebudowa ulicy Tęczowej w Kępnie

Lokalizacja: Ulica Tęczowa w Kępnie
Dz. Nr: 2943, 2924/2, 2925/2, 1642/33
Gmina Kępno, Powiat Kępno

Inwestor: Gmina Kępno
Ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Opracował: mgr inż. Jacek Nowakowski
Ul. Tęczowa 7
63-600 Kępno

Projektował: Mgr inż. Robert Florczak,
Krążkowy 172
63-600 Kępno
Upewnienia: NR: 93/02/DUW

Kody CPV:

- 45000000-7: Roboty budowlane
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis zawartości projektu:

A. Część Opisowa

B. Część rysunkowa

Oljano – Jacek Nowakowski – usługi drogowe

Projektowanie, Nadzór, Inżynieria Ruchu Drogowego
ul. Tęczowa 7, 63-600 Kępno
tel: 604-967-509, 693-149-806
jacek.nowakowski@strona.pl

Czerwiec 2016

SPIS TREŚCI:

I. Część opisowa

1.	Oświadczenie projektanta, uprawnienia	3
2.	Podstawa opracowania	9
3.	Inwestor	9
4.	Jednostka projektowa	9
5.	Informacje o mapie	9
6.	Przedmiot opracowania	10
7.	Lokalizacja inwestycji. Numery ewidencyjne działek.	10
8.	Cel i zakres opracowania	10
9.	Stan istniejący	10
10.	Projektowane rozwiązanie, konstrukcja nawierzchni	11
10.1.	Jezdnia	11
10.2.	Zjazdy	12
10.3.	Zestawienia powierzchni	13
11.	Podstawowe parametry projektowe	13
12.	Przekrój podłużny	14
13.	Roboty ziemne	14
14.	Odwodnienie pasa drogowego	14
15.	Warunki wodne	14
16.	Skrzyżowania z drogami bocznymi	14
17.	Istniejące obciążenie dla środowiska	15
18.	Wnioski i uwagi końcowe	15
19.	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	15
20.	Ochrona przeciwpożarowa	16
21.	Materiały szkodliwe dla środowiska	16
22.	Informacja BIOZ	17

II. Część rysunkowa

- Rys. nr 1. Mapa orientacyjna
- Rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu
- Rys. nr 3. Przekroje konstrukcyjne
- Rys. nr 4. Przekroje poprzeczne
- Rys. nr 5. Przekroje podłużne
- Rys. nr 6. Zjazdy do posesji
- Rys. nr 7. Szczegóły konstrukcyjne

1. Oświadczenie projektanta, uprawnienia

Kępno, 01.06.2016r

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 8 marca 2016r.), oświadczam, że dokumentacja projektowa:

Przebudowa ulicy Tęczowej w Kępnie

Dla inwestycji położonej na terenie gminy Kępno (powiat kępiński) została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, oświadczam, iż projekt został opracowany jako kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

.....

Projektant:

mgr inż. Robert Florczak



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RR.IX.U-1.7131.7132-1383/02

Wrocław, dnia 9 grudnia 2002 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 23, poz. 221)

n a d a j ę

Panu **Robertowi Grzegorzowi Florczakowi**
magistrowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1973 w Kępnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 93/02/DUW

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z późniejszymi zmianami) stwierdziła, że Pan Robert Grzegorz Florczak posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Otrzymują:

1. Pan Robert Grzegorz Florczak
ul. Kaliska 26/3
56-500 Syców
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Janusz Jurgielaniewicz
p.o. DYREKTOR WYDZIAŁU
Rozwoju Regionalnego



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-DW-0055-189/06/2007

Poznań, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan
Jacek Nowakowski

magister inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 sierpnia 1978 r. w Kępnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny **WKP/0078/OWOD/07**

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.




Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RHE-NAM-9HI *

Pan Jacek Nowakowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0434/07
adres zamieszkania os. Kopa 6/9, 63-600 Kępno
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-30 roku przez:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Wzrost: 180cm, Ciężar: 75kg, Data: 2015-07-30, 15:00:00, IP: 192.168.1.1, Lokalizacja: Warszawa, Polska

2. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 8 marca 2016r.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181); Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 81 poz. 462 z późniejszymi zmianami)
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 dostarczona przez zamawiającego opracowana przez firmę geodezyjną GEO-PROJEKT Pomiary Geodezyjne i Kartografia Piotr Domagała, ul. Wrocławska 3/3 63-600 Kępno
- wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna,
- szczegółowe wytyczne zamawiającego

3. Inwestor

Gmina Kępno
Ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

4. Jednostka projektowa

Aljano - Jacek Nowakowski - usługi drogowe
ul. Tęczowa 7; 63-600 Kępno.

5. Informacje o mapie

- mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Jednostka ewidencyjna – Kępno,
- Obręb ewidencyjny – Kępno
- Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – 2000_18
- Układ współrzędnych wysokości – KRONSZTAD 86

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej dotyczący przebudowy ulicy Tęczowej w Kępnie. Całkowita długość odcinków będących przedmiotem opracowania wynosi 546mb.

7. Lokalizacja inwestycji. Numery ewidencyjne działek.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie kępińskim, w gminie Kępno, w miejscowości Kępno. Obejmuje zasięgiem ulicę Tęczową, od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do osiedla Kopa oraz ulice do posesji nr 7 i 9.

Przebudowywane ulice stanowią drogi publiczne, realizację inwestycji w zakresie objętym projektem przewiduje się na następujących działkach położonych na gruntach miasta Kępno: 2943, 2924/2, 2925/2, 1642/33, 2944/1

8. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja, na podstawie której możliwa będzie realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Tęczowej. Dokumentacja uwzględni elementy takie jak:

- Przebudowa nawierzchni ul. Tęczowej
- Dostosowanie parametrów ulicy do zwiększonego ruchu pojazdów
- Budowa zjazdów do posesji
- Odwodnienie jezdnii
- Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nieruchomości
- Określenie niezbędnego zakresu robót drogowych.

9. Stan istniejący

Inwestycja realizowana jest w terenie zurbanizowanym w pasie drogowym drogi gminnej. Obszar w rejonie drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania.

Na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz wizji lokalnej stwierdza się występowanie piasków z domieszką żwirów, tarasów nadzalewowych do 4,0 m n.p. rzeki na glinach zwałowych. Wodoprzepuszczalność warstw należy określić jako średnią.

Nawierzchnię drogi tworzy materiał dostarczany przez Gminę Kępno oraz mieszkańców, który umożliwił dojazd do posesji (tłuczeń, destruk, gruz), gr. 15-25cm. Materiał był układany na istniejącym terenie – w większości na warstwie humusu. Dodatkowo materiał został wymieszany z gruntem rodzimym w czasie prowadzonych robót ziemnych związanych budową sieci podziemnych (kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna, sieć gazowa). Obecnie stan istniejącej nawierzchni na analizowanym odcinku jest niezadowolający i wymagający poprawy. Nawierzchnia jest zdegradowana, nierówna. Po opadach deszczu droga staje się nieprzejezdna.

Urządzenia obce w obrębie projektowanej drogi stanowi uzbrojenie terenu w postaci takich mediów jak:

- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- sieć teletechniczna
- sieć energetyczna,

10. Projektowane rozwiązanie, konstrukcja nawierzchni

10.1. Jezdnia

Na wszystkich odcinkach projektuje się krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz **ściek koloru grafitowego** na ławie betonowej z betonu C12/15.

Na całej długości ulicy należy wykonać regulacje wysokościową istniejących pokryw studni kanalizacyjnych i wodociągowych.

Niweletę osi ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano z uwzględnieniem istniejących rzędnych zjazdów oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Planowana przebudowa drogi i uzyskanie dzięki temu poprawienie komfortu ruchu poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu, jego płynność oraz bezpieczeństwo pieszych. Projektuje się warstwy konstrukcyjne jak dla ruchu KR2. Z uwagi na rezygnację z budowy chodników oraz charakter zabudowy (budownictwo jednorodzinne, bloki mieszkalne) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych projektuje się obszar ulicy Tęczowej jako teren zamieszkania oznaczony znakami D-40 i D-41. Dodatkowo na odcinku A-B projektuje się skrzyżowanie z odcinkiem D-E jako wyniesione oraz mijankę na odcinku B-C mającą na celu spowolnienie ruchu samochodowego. Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Projektowana oś jezdni pokrywa się w większości z osią pasa drogowego, którego szerokość wynosi około 8m. Poza jezdnią projektuje się obustronne pobocza z żywej ziemi obsianej trawą. Szerokość pobocza wynosi 1,5m.

Zakres inwestycji – przebudowa ul. Tęczowej obejmuje odcinki:

A-B Od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do punktu **B** projektuje się jezdnię szerokości 5m z obustronnym krawężnikiem zaniżonym 15x22cm oraz ściekiem przykrawężnikowym.

Na skrzyżowaniu z odcinkiem **D-E (km 0+133)** projektuje się skrzyżowanie wyniesione (wyniesienie 8cm) wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego.

Przekrój poprzeczny projektuje się jako dwuspadowy o pochyleniu poprzecznym 2% na odcinku 0+000 – 0+081, oraz jednospadowy o pochyleniu poprzecznym 2% na odcinku od km 0+081 do km 0+215 (punkt B). Zmiana z pochylenia daszkowego na

jednostronny projektowana jest na odcinku od km 0+081 do km 0+120 (początek skrzyżowania wyniesionego)

B-C Od punktu **B** (km 0+215) do punktu **C** (skrzyżowanie z os. Kopa, km 0+292) projektuje się jezdnię z mijanką szerokości **3-5m** z obustronnym krawężnikiem 15x30cm oraz ściekiem przykrawężnikowym.

Przekrój poprzeczny projektuje się jako jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku wschodnim na odcinku od km 0+215 do km 0+244, oraz jednostronny w kierunku zachodnim na odcinku o pochyleniu poprzecznym 2% od km 0+244 do km 0+292 (punkt C). Zmiana z pochylenia projektowana jest na odcinku od km 0+227 (WP12) do km 0+244 (WP13).

Warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku **A-B-C**:

- warstwa ścieralna z MMA, AC11S 50/70 KR2 gr. 4cm
- warstwa wiążąca z MMA, AC11W 50/70 KR2 gr. 4cm
- KŁSM 0/31,5, gr. 8cm
- KŁSM 0/63, gr. 15cm
- stabilizacja z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$, gr. 15cm

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych: 46cm

D-E Na odcinku D-E projektuje się jezdnię szerokości 5m z obustronnym krawężnikiem zaniżonym 15x22cm oraz ściekiem ułożonym w osi jezdni. Przekrój poprzeczny jezdni projektuje się jako odwrócony „daszek”.

F-G Na odcinkach F-G, H-I projektuje się jezdnię szerokości 5m z obustronnym krawężnikiem. Po stronie północnej jezdni projektuje się krawężnik 15x30cm (przy ścieku). Po stronie południowej projektuje się krawężnik zaniżony 15x22cm. Przekrój poprzeczny jezdni projektuje się jako jednostronny ze spadkiem w kierunku północnym (do ścieku).

Warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku D-E, F-G, H-I

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej(kolor szary), gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, gr. 3cm
- podbudowa z betonu $R_m=6-9\text{MPa}$, gr. 20cm
- stabilizacja z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$, gr. 15cm

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych: 46cm

10.2. Zjazdy

Projektuje się Zjazdy do posesji szerokości do 5m (nie szersze niż przylegająca jezdnia) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego. Obramowane opornikiem betonowym 8x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15.

Warstwy konstrukcyjne dla zjazdów

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolor grafit), gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa, gr 3cm
- podbudowa z betonu $R_m=6-9\text{MPa}$, gr. 20cm
- stabilizacja z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$, gr. 15cm

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych: 46cm

10.3. Zestawienia powierzchni.

Odcinek A-B-C:

- Powierzchnia jezdni z MMA – 1253m²,
- Powierzchnia zjazdów – 225 m²,
- Powierzchnia ścieków – 73 m²
- Powierzchnia skrzyżowania wyniesionego – 186 m²
- Powierzchnia poboczy – 760 m²,

Razem: 2500m²

Odcinek D-E, F-G, H-I

- Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej – 1280m²,
- Powierzchnia zjazdów – 88 m²,
- Powierzchnia ścieków – 44 m²
- Powierzchnia poboczy – 592 m²,

Razem: 2175m²

Powierzchnia zagospodarowania ul. Tęczowej łącznie: **4675m²**

11.Podstawowe parametry projektowe

Dane techniczne dla projektowania przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz

Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2013):

- prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h,
- szerokość jezdni 5,0 m
- pochylenie poprzeczne 2%
- klasa drogi – D
- kategoria ruchu KR2

12. Przekrój podłużny

Spadek podłużny przebudowywanej ulicy dostosowano do istniejących zjazdów do posesji. Istniejąca niweleta umożliwia grawitacyjne odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej odc. A-B-C oraz do rowu (punkt E)

13. Roboty ziemne

Wykonanie robót ziemnych w ramach remontu drogi polega na:

- wykorytowaniu pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów
- wykorytowaniu pod nową konstrukcję pobocza
- wykopy pod wpusty uliczne

14. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie odcinka A-B-C wykonuje się poprzez wpusty uliczne i projektowaną w osobnym opracowaniu sieć kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie odcinków D-E, F-H, H-I projektuje się poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych i odprowadzenie wody powierzchniowo do rowu. Projektuje się umocnienie pobocza oraz skarpy rowu płytami ażurowymi. Dodatkowo należy ustawić bariery U-12 na końcu odcinka D-E (wzdłuż rowu).

15. Warunki wodne.

W znacznej części podłoża występują piaski, piaski pylaste.

Na podstawie warunków gruntowo – wodnych oraz przeprowadzonych odwiertów kontrolnych przyjęto kategorię gruntu: G-2

Warunki wodne – przeciętne

16. Skrzyżowania z drogami bocznymi

Skrzyżowania występujące na odcinku objętym projektem (skrzyżowanie z ul. Słoneczną, dojazd do bloku - Tęczowa 2a, os. Kopa) są skrzyżowaniami zwykłymi

17. Istniejące obciążenie dla środowiska

Na omawianym odcinku drogi często występują zakłócenia w płynności ruchu spowodowane nierówną nawierzchnią.

Znaczący wpływ na klimat akustyczny ma stan techniczny nawierzchni.

Brak płynności ruchu powoduje również nadmierną emisję zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin przez pojazdy.

18. Wnioski i uwagi końcowe

- zakres projektowanych robót przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń,
- materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do stosowania w Polsce przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami określonymi w SST i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, aktualną sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. oraz ochrony interesów osób trzecich,
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

19. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ze względu na roboty prowadzone w pasie drogowym należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy
- Dla prowadzonych robót, przed rozpoczęciem budowy Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniający specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające między innymi:
- Zabezpieczenie terenu budowy – teren budowy powinien w miarę możliwości być zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętów lub innych sprzętów.
- Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie:

- a. Należy utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- b. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 - możliwością powstania pożaru

20.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania osób, w magazynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

21. Materiały szkodliwe dla środowiska

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływanie tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyłaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych dotyczących wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać odpowiednią zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ("Plan BIOZ") wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Aby budowa była bezpieczna należy zwrócić uwagę, aby:

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia
- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne
- należy opracować projekt organizacji robót
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem
- zabronione jest urządzenie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- haki oraz liny do przemieszczania ciężarów muszą być atestowane
- wykopy o głębokości powyżej 1m muszą być zabezpieczone
- pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne
- na terenie budowy musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy
- roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

22. Informacja BIOZ

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa ulicy Tęczowej w Kępnie

Adres inwestycji:

**Ulica Tęczowa w Kępnie
Dz. Nr: 2943, 2924/2, 2925/2, 1642/33
Gmina Kępno, Powiat Kępno**

Inwestor:

**Gmina Kępno
Ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno**

Opracował:

**Jacek Nowakowski
Ul. Tęczowa 7
63-600 Kępno**

Kępno, czerwiec 2015

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami/;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/;
- Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175 poz. 1458/ oraz rozporządzeniem o wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów /Dz. U. z 2006r. nr 30 poz. 213.

2. Zakres robót

W ramach robót prowadzone będą prace związane budową drogi, w szczególności:

- roboty ziemne
- układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i higieny ludzi

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do kolizji ze sprzętem budowlanym, maszynami, pojazdami. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki, układarki usytuować tak, aby była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

4.1. Roboty przygotowawcze

- uszkodzenie ciała podczas robót przygotowawczych
- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy koparki, samochodu ciężarowego, równiarki

4.2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni, roboty ziemne

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy koparki, samochodu ciężarowego, równiarki, układarki
- możliwość skaleczenia piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy robotach
- okaleczenia wystającymi gwoździami, pociętymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi elementami

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

Wydzielić i oznakować należy:

- strefy niebezpieczne w szczególności zwrócić uwagę na prace wykonywane w pobliżu chodników i pasów drogowych
- strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu);
- wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować tablice bhp w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi oraz o pracach na wysokości, taśmy; barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informację pisemną.

Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny

6. Wskazania sposobu instruktażu pracowników i organizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia

Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót powinien:

- Zwrócić uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z ich wykształceniem zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych. Prowadzić wzmożony nadzór a wykonanie powierzyć sprawdzonym i doświadczonym pracownikom,
- Udzielić instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfiką prowadzonych robót oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich muszą przestrzegać na budowie, zapoznać z zabezpieczeniami i środkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy.
- Przestrzegać zasad bhp oraz przewidywać powstanie zagrożeń.

- Zorganizować, w razie potrzeby, pierwszą pomoc,
- **Bezwzględnie przestrzegać trzeźwości pracowników,**
- Przestrzegać na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne, linki i szelki zabezpieczające, a także asekurację przez osoby towarzyszące
- Pilnować kultury pracy,
- Oznakować teren robót tablicami informacyjnymi,
- Utrzymać porządek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, składowania materiałów i narzędzi oraz wywożenia gruzu;
- Używać narzędzi i urządzeń posiadających odpowiednią klasę bezpieczeństwa i zgodnie z ich przeznaczeniem;

Zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (Dz. U. nr 23, poz. 141 z późn. zm) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiedni szkolenie wstępne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robót.

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzysty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – wyłączenie fragmentu placu z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym Planem BIOZ, który będzie zawierał:

1. Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ.
2. Część opisową zawierającą dane:
 - zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów
 - wykaz istniejących obiektów
 - wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie

- informację dotyczącą przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia
- informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych
- określenie postępowania w razie wystąpienia zagrożenia
- informację o rodzajach stosowanych środkach ochrony indywidualnej przez pracowników
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie
- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby umożliwiającą sprawną ewakuację
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy
- część rysunkową, która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej. Część rysunkową należy opracować na kopii zagospodarowania terenu. Na niej powinny znaleźć się m.in.: legenda, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny być zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne.

Wykonawca ma obowiązek umieszczania na budowie tablicy BIOZ. Tablica BIOZ zostanie umieszczona w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy – tzn. w miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Elementy tablicy BIOZ:

- nazwa budowy
- termin rozpoczęcia robót
- termin zakończenia robót
- maksymalna liczba pracowników
- informacja, gdzie znajduje się BIOZ

7. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego
- wykonanie ogrodzenia terenu robót

- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót
- oznaczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie miejsc pracy ludzi i sprzętu
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzysty
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych
- jeżeli prace będą prowadzone po zmroku – zachodzi potrzeba montażu oświetlenia

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. W miejscach gdzie ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciągłe zagrożenie. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości dowożone powinny być na bieżąco. Materiały należy składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów

Przechowywanie dokumentacji robót oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych dziennik robót, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urządzeń/ powinny być w pomieszczeniu. Na budowie obowiązują ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych i BHP.

Załącznik 1 – Tabela robót ziemnych

Odcinek A-B-C

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,00	2,91						0,00
0+033,00	0,00	4,51	33,00	0,00	122,41	0,00	122,41	122,41
0+053,00	0,20	1,98	20,00	2,03	64,90	2,03	62,87	185,28
0+080,00	0,01	2,42	27,00	2,92	59,36	2,92	56,44	241,72
0+098,00	0,00	3,95	18,00	0,12	57,36	0,12	57,24	298,95
0+118,00	0,03	2,79	20,00	0,33	67,44	0,33	67,11	366,06
0+132,00	0,02	2,84	14,00	0,40	39,40	0,40	39,00	405,06
0+146,00	0,39	1,66	14,00	2,91	31,52	2,91	28,62	433,68
0+166,00	0,05	2,67	20,00	4,45	43,32	4,45	38,87	472,55
0+188,00	0,00	3,05	22,00	0,60	62,87	0,60	62,27	534,82
0+215,00	0,00	3,11	27,00	0,00	83,08	0,00	83,08	617,90
0+230,00	0,00	3,84	15,00	0,00	52,07	0,00	52,07	669,96
0+244,00	0,00	3,84	14,00	0,00	54,40	0,00	54,40	724,37
0+244,00	0,00	3,94	12,00	0,00	44,11	0,00	44,11	768,48
0+256,00	0,00	3,42	34,00	0,00	102,20	0,00	102,20	870,68
0+290,00	0,00	2,60						
RAZEM				13,76	884,44	13,76		

Nadmiar WYKOP 870,68m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Odcinek D-E

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIĘ NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,22	2,20						0,00
			20,00	2,16	52,98	2,16	50,82	
0+020,00	0,00	3,10						50,82
			7,00	0,69	18,70	0,69	18,00	
0+027,00	0,20	2,24						68,83
			5,00	1,30	10,48	1,30	9,18	
0+032,00	0,32	1,95						78,01
			21,00	3,37	53,04	3,37	49,67	
0+053,00	0,00	3,10						127,68
			5,00	1,35	11,34	1,35	9,99	
0+058,00	0,54	1,44						137,67
			8,00	3,45	13,55	3,45	10,10	
0+066,00	0,32	1,95						147,77
			15,00	3,93	31,35	3,93	27,42	
0+081,00	0,20	2,23						175,19
			6,00	1,33	13,11	1,33	11,78	
0+087,00	0,24	2,14						186,97
			17,00	2,04	46,50	2,04	44,46	
0+104,00	0,00	3,33						231,43
			5,00	0,00	17,41	0,00	17,41	
0+109,00	0,00	3,63						248,84
			5,00	0,00	22,67	0,00	22,67	
0+114,00	0,00	5,43						271,51
			7,00	0,00	36,72	0,00	36,72	
0+121,00	0,00	5,06						308,24
			4,00	0,00	20,20	0,00	20,20	
0+125,00	0,00	5,04						328,44
			11,00	0,00	50,22	0,00	50,22	
0+136,00	0,00	4,09						378,66
			15,00	0,00	51,06	0,00	51,06	
0+151,00	0,00	2,72						429,71
			14,00	0,00	39,56	0,00	39,56	
0+165,00	0,00	2,93						469,27
			11,00	0,00	37,59	0,00	37,59	
0+176,00	0,00	3,90						506,86
RAZEM				19,62	526,48	19,62		
Nadmiar WYKOP 506,86m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Odcinek F-G

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,22	2,07	24,00	5,80	48,28	5,80	42,48		0,00
0+024,00	0,27	1,95							42,48
0+039,00	0,00	2,98	15,00	2,01	36,96	2,01	34,95		77,43
RAZEM				7,81	85,24	7,81			
Nadmiar WYKOP 77,43m3									

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Odcinek H-I

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,06	2,64	30,00	2,35	75,94	2,35	73,59	0,00	
0+030,00	0,10	2,43		0,71	22,78	0,71	22,08	73,59	
0+039,00	0,06	2,64						95,67	
RAZEM				3,06	98,73	3,06			
Nadmiar WYKOP 95,67m3									

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Załącznik 2 – Zestawienie wpustów ulicznych

Odcinek A-B – C

Lp.	Pik.	Rze.	Opis
1	0+013,00	168,18	WP1, WP2
2	0+050,00	168,30	WP3, WP4
3	0+073,00	168,42	WP6
4	0+082,00	168,49	WP5, WP7
5	0+146,00	168,90	WP9
6	0+176,00	169,11	WP10
7	0+206,00	169,30	WP11
8	0+226,00	169,49	WP12
9	0+244,00	169,70	WP13
10	0+269,00	169,98	WP14

Odcinek D-E

Lp.	Pik.	Rze.	Opis
1	0+022,00	168,65	WP8

Załącznik 3 – Zestawienie zjazdów do posesji

Odcinek A-B – C

Lp.	Pik.	Rze.	Opis
1	0+027,00	168,30	Zjazd do posesji, str. P
2	0+038,00	168,30	Zjazd do posesji, str. L
3	0+058,00	168,40	Zjazd do posesji, str. L
4	0+093,00	168,50	Zjazd do posesji, str. L
5	0+113,00	169,00	Zjazd do posesji, str. P
6	0+140,00	169,20	Zjazd do posesji, str. P
7	0+159,00	169,00	Zjazd do posesji, str. L
8	0+180,00	169,40	2 x zjazd do posesji, str. P
9	0+181,00	169,10	2 x zjazd do posesji, str. L
10	0+198,00	169,70	Zjazd do posesji, str. P
11	0+215,00	169,50	3 x zjazd do posesji, str. L
12	0+246,00	169,93	Zjazd do posesji, str. L
13	0+287,00	170,25	Zjazd od posesji, str. L

Odcinek D-E

Lp.	Pik.	Rze.	Opis
1	0+020,00	168,90	Zjazd na posesję, str. L
2	0+032,00	168,70	Zjazd na posesję, str. P
3	0+051,00	168,41	Zjazd na posesję, str. L
4	0+080,00	167,77	Zjazd na posesję, str. L
5	0+103,00	167,60	Zjazd na posesję, str. P
6	0+108,00	167,32	Zjazd na posesję, str. L
7	0+123,00	167,60	Zjazd na posesję, str. P
8	0+140,00	167,50	2x Zjazd na posesję, str. L
9	0+149,00	167,30	Zjazd na posesję, str. P

Odcinek F-G

Lp.	Pik.	Rze.	Opis
1	0+010,00	167,80	Zjazd na posesję, str. P
2	0+039,00	168,00	Zjazd na posesję, str. P

Odcinek F-G

Lp.	Pik.	Rze.	Opis
1	0+039,00	167,70	Zjazd na posesję, str. P