



Beton	C25/30 (B30) W8
Stal	RB500W
Otulina	c_{nom} =25 mm

Uwagi:

1. Zaprojektowano rury karbowane okrągłe TECO typ 80, można zastosować inne o podobnych parametrach.
2. Strzemiona rozmieścić równomiernie, z zachowaniem tego, aby znajdowały się one z dwóch stron rur TECO, jak na rysunku i aby ilość się zgadzała zgodnie z rysunkiem.
3. Zaprojektowano haki gwintowane falowe krótkie Rd42 nośność 8,0t firmy PFEIFER nr kat. 05.018.423., można zastosować inne o odpowiedniej nośności.
4. Dozbrojenia haków gwintowanych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Pokazana na rysunku powierzchnia jest powierzchnią szalunkową, która powinna być montowana od strony drogi.
6. Rury karbowane zalać betonem zalewowym PAGIEL VS lub innym o równoważnych parametrach, tak, aby masy nad prętem było min. 5cm. Pozostałą część można wypełnić zwykłą zaprawą.
7. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem montażowym, rysunkiem fundamentu i muru żelbetowego P-3.

Widok z góry









Przęsło P-2 SKALA 1:1O

Masa: 6,75t