SYSTEM PCV OKIENNO-DRZWIOWY (ZEWNĘTRZNY)

OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT OKNA/DRZWI W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA													
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	w świetle ościeży	So=190	Ho=260	So=190	Ho=300	So=270	Ho=300	So=160	Ho=300	So=125	Ho=210	So=115	Ho=210
	w świetle ościeżnicy	S=90+80	H=200	S=90+80	H=200	S=90+90	H=200	S=90+50	H=200	S=100	H=200	S=90	H=200
	wys. parapetu/nadproża	–	Hn=260	–	Hn=300	–	Hn=300	–	Hn=300	–	Hn=210	–	Hn=210
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	1		1		1		1		0L / 1P		0L / 1P	
	PIĘTRO	–		–		–		–		–		–	
	RAZEM	1		1		1		1		1		1	
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV	
KWATERY STAŁE	współczynnik U [w/m2K]	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	–	–	–	–
KWATERY RUCHOME	współczynnik U [w/m2K]	4ESG/16/4/16/VSG 33.1	1,3	4ESG/16/4/16/VSG 33.1	1,3	4ESG/16/4/16/VSG 33.1	1,3	4ESG/16/4/16/VSG 33.1	1,3	panel 44 mm	1,3	panel 44 mm	1,3
KOLOR	WEW.	RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały	
	ZEW.	RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary	
UWAGI		-system okienny np. Veka Softline 82 -światło przejścia min. 90+80(170)/200 -wysokość progu max. 2cm -ciepły profil		-system okienny np. Veka Softline 82 -światło przejścia min. 90+80(170)/200 -wysokość progu max. 2cm -ciepły profil		-system okienny np. Veka Softline 82 -światło przejścia min. 90+90(180)/200 -wysokość progu max. 2cm -ciepły profil		-system okienny np. Veka Softline 82 -światło przejścia min. 90+50(140)/200 -wysokość progu max. 2cm -ciepły profil		-światło przejścia min. 100/200 -DRZWI DO KOTŁOWNI		-światło przejścia min. 90/200 -DRZWI DO SKŁADU OLEJU OPAŁOWEGO	

SYSTEM PCV OKIENNO-DRZWIOWY (ZEWNĘTRZNY)

OZNACZENIE		01		02		03		04		05	
SCHEMAT OKNA/DRZWI W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA											
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	w świetle ościeży	So=450	Ho=300	So=300	Ho=300	So=400	Ho=210	So=50	Ho=210	So=50	Ho=50
	w świetle ościeżnicy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	wys. parapetu/nadproża	Hp=0	Hn=300	Hp=0	Hn=300	Hp=90	Hn=300	Hp=90	Hn=300	Hp=250	Hn=300
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	1		1		14		4		15	
	PIĘTRO	–		–		10		9		2	
	RAZEM	1		1		24		13		17	
WYKONANIE MATERIAŁOWE		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV	
KWATERY STAŁE	współczynnik U [w/m2K]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KWATERY RUCHOME	współczynnik U [w/m2K]	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9	4/18/4/18/4	0,9
KOLOR	WEW.	RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały		RAL 9016 – biały	
	ZEW.	RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary		RAL 9007 – szary	
UWAGI		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -ciepły profil		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -ciepły profil		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -ciepły profil -MONTAŻ REFLEKSOLI		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -ciepły profil		-system okienny np. Veka Softline 82 -otwieralność i uchylność wg oznaczenia -ciepły profil	

UWAGI OGÓLNE

1. uchylność i otwieralność skrzydeł wykonać zgodnie z oznaczeniem graficznym
2. wymiary w świetle drzwi po otwarciu oraz kierunek otwierania drzwi wykonać zgodnie z projektem
3. zamówienie stolarki po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i wymiarów otworów okiennych na budowie
4. wszystkie zmiany dotyczące stolarki drzwiowej i okiennej uzgodnić z projektantem
5. wysokość progów w drzwiach wejściowych nie może przekraczać 0,02m, drzwi wewnętrzne wykonać bezprogowo
6. podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami w świetle ościeżnicy
7. przedstawiony schemat okien jest widokiem od zewnątrz (dot. kierunku otwieralności skrzydeł okiennych)

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z. o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

ZESTAWIENIE STOLARKI

Projekt:	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mikorzynie"		
Zadanie:	"Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie"		
Inwestor:	GMINA KĘPNO ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
Adres inwestycji:	dz.nr 26/2,27/2,28/2, j.e. 300803_5 Kępno-obszar wiejski, o.e. 0007 MIKORZYN Mikorzyn 75a, 63-600 Kępno		
Zespół projektowy:	Projektant	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki upr. nr 44/WPOKK/2012	
	Opracowanie	mgr inż. arch. Miłosz Musieł	
Skala: 1:100	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: styczeń 2020	Nr rys. A-7

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: