

KOSZTORYS OFERTOWY  
REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ w KĘPNIE  
NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 63m

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.063		
2 d.1	kalk. własna	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km- frezowanie jezdni	m <sup>2</sup>	378.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	126.000		
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie-rozebranie ław	m <sup>2</sup>	25.200		
6 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- chodnik	m <sup>2</sup>	124.500		
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	126.000		
8 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	37.500		
9 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- zjazd	m <sup>2</sup>	13.500		
10 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m <sup>3</sup>	45.116		
11 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m <sup>3</sup>	45.116		
12 d.1	D-03.02.01	Przebudowa studzienek ściekowych - uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 JEZDNIA</b>						
13 d.2	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	126.000		
14 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod krawężniki	m <sup>3</sup>	5.292		
15 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe typu ulicznego i najazdowe o wymiarach 15/22 i 15/30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	126.000		
16 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
17 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1.000		
18 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3.000		
19 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	378.000		
20 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza) średnia 3cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	378.000		
21 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	378.000		
22 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	378.000		
Razem dział JEZDNIA						
<b>3 CHODNIK I ZJAZDY</b>						
23 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI-chodnik i zjazdy	m <sup>2</sup>	213.500		
24 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod i ławy obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	151.000		
25 d.3	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m <sup>3</sup>	38.065		

KOSZTORYS OFERTOWY  
REMONT ULICY ARMII KRAJOWEJ w KĘPNIE  
NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 63m

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.3	D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km Krotność = 2	m <sup>3</sup>	38.065		
27 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob- rzeza	m <sup>3</sup>	5.436		
28 d.3	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce- mentową	m	151.000		
29 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20cm- na zjazdach	m <sup>2</sup>	102.000		
30 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	102.000		
31 d.3	D-04.05.01	podsypka z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.3cm  Krotność = 0.3	m <sup>2</sup>	204.000		
32 d.3	D.05.03.23.	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubo- ści 80 mm typu Holland na podsypce cementowo-piasko- wej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	102.000		
33 d.3	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-pia- skowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm	m <sup>2</sup>	102.000		
Razem dział CHODNIK I ZJAZDY						
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
34 d.4	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-pia- skowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm -przełożenie kostki na zjeździe	m <sup>2</sup>	20.000		
35 d.4	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- pów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	189.000		
36 d.4	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.- umocnienie skarp rowu	m <sup>2</sup>	189.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: