


Koncepcja przebudowy nawierzchni ulicy Ks. Mariana Magnuszewskiego

Ulica Księdza Mariana Magnuszewskiego granicząca bezpośrednio z parkiem Starościańskim od strony wschodniej posiada zniszczoną nawierzchnię, którą zakwalifikowano do wymiany w ramach Rewitalizacji Parku Starościańskiego. Jest to ulica, przy której znajduje się również Pomnik poświęcony pamięci ofiar zbrodni stalinowskich, wymagający zadbanego otoczenia i należytego szacunku. Z ulicy będą korzystać również użytkownicy Pawilonu Wystawowego.

Remont nawierzchni ulicy należy rozpocząć od robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni i demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego. Następnym etapem robót jest realizacja kanalizacji do odprowadzenia wody deszczowej oraz okablowanie oświetlenia ulicznego, kolejnym to wykonanie podbudowy pod wykonanie chodnika z wykonaniem nawierzchni chodnika z płyt kamiennych o grubości 7 cm o różnych wymiarach umożliwiających wykonanie rynny ściekowej w jego osi. Przewiduje się montaż 6 szt. żeliwnych krat burzowych.

Przykładowy układ nawierzchni ul. Ks. Mariana Magnuszewskiego



Nawierzchnia powinna być zaprojektowana i wykonana z płyt kamiennych o grubości 7 cm ułożonych ze spadkami 2% do zagłębienia biegnącego po środku, które będzie stanowiło rynnę do odprowadzenia wód deszczowych wyposażoną w kraty burzowe.

Płyty należy układać na :

- podsypce piaskowo – cementowej 1:3 o grubości 3- 5 cm
- podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości 15 cm
- warstwie mrozoodpornej grubości 10 cm

Po obu stronach płyt wykończenie z kostki granitowej 4x6cm.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Misła

mgr inż. Marek Misła