

Kępno, 30 czerwca 2021 r.

KT.7121.111.2021

ZATWIERDZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 450) i § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku Biura Obsługi Inwestycji, Pana Marka Kosiła z s. ul. Chopina 29, 63-600 Kępno z dnia 16.06.2021 r., w sprawie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej i gminnej w m. Mikorzyn, gm. Kępno

zatwierdzam

stałą organizację ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 5599P oraz dróg gminnych nr 859557P i 859576P w m. Mikorzyn, na podstawie przedłożonego projektu organizacji ruchu – **ewidencja projektów poz. 109/2021**, w związku z wprowadzeniem oznakowania skrzyżowania ww. dróg, z uwagami:

- Rys. 2.2) Projektowany znak D-1 umieścić w odległości 10 m od poprzedzającego go znaku D-42.

Powyższą zmianę organizacji ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2023 r.

Wygląd i wielkość znaków oraz tabliczek winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2310) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

Znaki powinny zostać umocowane na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiałów trwałych, posiadających certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych. Tarcze znaków powinny zostać odchylone o około 5° w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odległość znaków od krawędzi korony jezdni nie może być mniejsza niż 0,50 m. Wysokość umieszczenia znaków powinna być dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze i powinna wynosić minimum 2,00 m.

Znak A-7 należy umieścić możliwie blisko skrzyżowania, nie dalej niż 25 m. Znaki D-1 umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania.