

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-01	$0,5 \cdot (12,00 + 7,84) \cdot 2$	m ²	19,840	
				RAZEM	19,840
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	$(11,00 + 6,84) \cdot 2$	m	35,680	
				RAZEM	35,680
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość 50 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02 307-06	$<\text{wykorytowanie pod warstwy nawierzchni}> 0,35 \cdot 7,84 \cdot 12,00$	m ³	42	42
				RAZEM	32,928
2		Podbudowy i nawierzchnie bezpieczne			
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	$7,84 \cdot 12,00$ 10×12	m ²	120	120
				RAZEM	94,080
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Beton C12/15 (B-15)	m ³		
d.2	0402-03	$<\text{opaska wokół ścian}> (0,15 \cdot 0,10) \cdot 3 \cdot (11,00 \cdot 2 + 6,84 \cdot 2)$	m ³	1,606	
				RAZEM	1,606
6	KNR 2-31	Obrzeża gumowe o wymiarach 20x6 cm	m		
d.2	0407-02	$<\text{opaska wokół ścian}> (11,00 + 6,84) \cdot 2$ 10×12	m	44	44
				RAZEM	35,680
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-01 0105-02	$7,84 \cdot 12,00$ 10×12	m ²	120	120
				RAZEM	94,080
8	KNR 2-02	Agrotkanina czarna UV50g/m ²	m ²		
d.2	0607-01 analogia	$<\text{opaska wokół ścian}> 0,50 \cdot (7,84 + 12,00) \cdot 2$ 10×12	m ²	22	22
				RAZEM	19,840
9	KNR AT-09	Warstwy ogrodnicze - opaska z otoczek gr. 8 cm	m		
d.2	0203-03	$(7,84 + 12,00) \cdot 2$	m	39,680	
				RAZEM	39,680
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0104-01	$11,00 \cdot 6,84$ 10×12	m ²	120	120
				RAZEM	75,240
11	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.2	0104-03	$11,00 \cdot 6,84$ 10×12	m ²	120	120
				RAZEM	75,240
12	kalkulacja	Wykonanie nawierzchni zgodnie wytycznymi producenta, warstwy: Nawierzchnia bezpieczna WSU 1,5m wg karty techn. TETRAPUR PZ 45 - 45mm zielona	m ²		
d.2	własna	$11,00 \cdot 6,84$ 10×12	m ²	120	120
				RAZEM	75,240
3		Dostarczenie i montaż urządzeń			
13	kalkulacja	Rowerek - dostarczenie i montaż	szt		
d.3	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalkulacja	Dostarczenie i montaż Piaskownica z przesuwany zamknięciem Wymiary: 203 x 382 cm; Wysokość całkowita 30 cm; Wysokość swobodnego upadku 30 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	szt		
d.3	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalkulacja	Dostarczenie i montaż Domek z daszkiem, oknem i dwiema ławeczkami w środku. Przed wejściem liczydo z trzema rurami. Konstrukcja: drewno dwukrotnie impregnowane, stal nierdzewna AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm i kolorowego tworzywa HPL o gr. 8 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Pozostałe elementy stalowe cynkowane ogniowo. Wymiary: 215 x 153 cm. Strefa bezpieczeństwa: 515 x 453 cm. Wysokość całkowita: 195 cm. Wysokość podestu: 15 cm. Wysokość swobodnego upadku: 77 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	szt		
d.3	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	kalkulacja d.3 własna	Dostarczenie i montaż Karuzela pionowa 3 siedziska. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Połączenia śrubowe zabezpieczone plastikowymi osłonami. Siedziska wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką. Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Liczba użytkowników: 2. Przedział wiekowy: 3 - 12. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalkulacja d.3 własna	Dostarczenie i montaż Basen z piłeczkami Materiał: pianka RG 25/40 ze zdejmowaną tapicerką ze sztucznej skóry. Dno wykonane z antypoślizgowego materiału. Wymiary: 160 x 160 cm, grubość ścian 15 cm, wysokość 30 cm. Pojemność: 1500 plek 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000