

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 182191-2010 z dnia 2010-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno

przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 4 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. ...

Termin składania ofert: 2010-07-19

Numer ogłoszenia: 190589 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182191 - 2010 data 09.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2010.

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 tygodni od podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 4 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Dostawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: 1) mechanicznej min. 24 miesiące 2) antykorozyjnej min. 36 miesięcy 3) na powłokę lakierniczą 5 lat Dostawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie OC AC NNW na czas konieczny do jego przetransportowania na miejsce w Kępnie. Pojazd powinien posiadać dokument potwierdzający, że badania techniczne dopuszczające do ruchu są ważne minimum 10 m-cy od dnia dostawy. Minimalne parametry autobusu: SILNIK: -pojemność silnika: minimum 2500 cm³, -moc: minimum 150 KM, -rodzaj paliwa: olej napędowy, -norma emisji spalin euro 4, -zasilanie: wtrysk bezpośredni sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem, -zapłon: samoczynny. ROK PRODUKCJI: fabrycznie nowy 2 WYMIARY: -rozstaw osi: od 4325 mm, -wysokość: od 2000 mm, -długość: od 6500 mm, -objętość przestrzeni ładunkowej: od 13 m³, -oś tylna na kołach bliźniaczych. WYPOSAŻENIE: BEZPIECZEŃSTWO: -poduszka powietrzna dla kierowcy, -system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, -skrzynia biegów manualna 6 biegowa, -układ przeciwpółślizgowy napędu, -boczne światła pozycyjne, -wspomaganie układu kierowniczego, -3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi w kabinie kierowcy, -trzęcie światło STOP. FUNKCJONALNE: -immobiliser, -centralny zamek sterowany pilotem, -szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, -fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją oparcia. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO: -przeszklenie przedziału pasażerskiego oprócz drzwi tylnych - szyby panoramiczne przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia, -izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego, -wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką, -wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm, -4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, -Zamontowanie 19-szt. foteli z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, fotele w pierwszym rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, reszta foteli posiada biodrowe pasy bezpieczeństwa, w tapicerce polskiej, łatwy demontaż foteli w celu przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, -1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy, -wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych, -poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelami zamontowanymi przy drzwiach wejściowych, -uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych, -zasłony przeciwsłoneczne w oknach, -dodatkowa gaśnica 2 kg, -tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego, -obniżenie stopnia wejściowego, -Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego, -Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów na tylnych narożnikach dachu pojazdu, -oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem inwalidzi, -komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, -pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, -dodatkowe niezależne ogrzewanie od pracy silnika z dwu punktowym rozprowadzeniem, -gniazdo 12v w przestrzeni pasażerskiej, -zamontowanie pomostu aluminiowego o dł. 3000mm, -zamontowanie autokarowego zestawu audio: radioodtwarzacz CD/MP3,

4 głośniki, -zamontowanie podłokietników od strony przejścia do foteli, 3 -zamontowanie klimatyzacji z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń (wylot powietrza wraz z lampką). UBEZPIECZENIE: OC, AC, NNW na czas konieczny do jego przetransportowania na miejsce w Kępnie.. W ogłoszeniu powinno być: przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 4 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Dostawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: 1) mechanicznej min. 24 miesiące 2) antykorozyjnej min. 36 miesięcy 3) na powłokę lakierniczą 3 lata Dostawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie OC AC NNW na czas konieczny do jego przetransportowania na miejsce w Kępnie. Pojazd powinien posiadać homologację jako autobus 20 miejscowy oraz posiadać dopuszczenie do ruchu na przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych Minimalne parametry autobusu: SILNIK: -pojemność silnika: minimum 2500 cm³, -moc: minimum 150 KM, -rodzaj paliwa: olej napędowy, -norma emisji spalin euro 4, -zasilanie: wtrysk bezpośredni sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem, -zapłon: samoczynny. ROK PRODUKCJI: fabrycznie nowy WYMIARY: -rozstaw osi: od 4325 mm, -wysokość: od 2000 mm, -długość: od 6500 mm, -objętość przestrzeni ładunkowej: od 13 m³, -oś tylna na kołach bliźniaczych. WYPOSAŻENIE: BEZPIECZEŃSTWO: -poduszka powietrzna dla kierowcy, -system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, -skrzynia biegów manualna 6 biegowa, -układ przeciwpółślizgowy napędu, -boczne światła pozycyjne, -wspomaganie układu kierowniczego, -3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi w kabinie kierowcy, -trzęcie światło STOP. FUNKCJONALNE: -immobiliser, -centralny zamek sterowany pilotem, -szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, -fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją oparcia. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO: -przeszklenie przedziału pasażerskiego oprócz drzwi tylnych - szyby panoramiczne przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia, -izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego, -wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką, -wzmocniona podłoga sklejka wodoodporna z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm, -4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, -Zamontowanie 19-szt. foteli z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, fotele w pierwszym rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, reszta foteli posiada biodrowe pasy bezpieczeństwa, w tapicerce polskiej, łatwy demontaż foteli w celu przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, -1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy, -wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych, -poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelami zamontowanymi przy drzwiach wejściowych, -uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych, -zasłonki przeciwsłoneczne w oknach, -dodatkowa gaśnica 2 kg, -tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego, -obniżenie stopnia wejściowego, -Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego, -Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów na tylnych narożnikach dachu pojazdu, -oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem inwalidzi, -komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, -pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, -dodatkowe niezależne ogrzewanie od pracy silnika z dwu punktowym rozprawdzeniem, -gniazdo 12v w przestrzeni pasażerskiej, -zamontowanie pomostu aluminiowego o dł. 3000mm, -zamontowanie autokarowego zestawu audio: radioodtwarzacz CD/MP3, 4 głośniki, -zamontowanie podłokietników od strony przejścia do foteli, -zamontowanie klimatyzacji z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń (wylot powietrza wraz z lampką)..